

POM F30-01M三菱

产品名称	POM F30-01M三菱
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三菱 型号:F30-01M
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

POM chemicalresistance; Creepresistance; Goo
dmobility; Goodformability; Thethermal
stability; Wearresistance; Lowviscosity

POM 日本三菱工程 F30-01M 注塑级 物性表

颜色

特性

应用领域

注塑模工艺条件:

熔化温度：均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210

模具温度：80~105 。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度

注射压力：700~1200bar

注射速度：中等或偏高的注射速度

POM为乳色不透明结晶性线性热塑性树脂，

具有良好的综合性能和着色性，具有较高的弹性模量，很高的刚性和硬度，

比强度和比刚性接近于金属；拉伸强度，弯曲强度，耐蠕变性和耐疲劳性优异，耐反复冲击，去载回复性优；

摩擦系数小，耐磨耗，尺寸稳定性好，表面光泽好，有较高的粘弹性，吹水性小，电绝缘性优，且不受温度影响；

耐化学药品性优，除了强酸，故有吸振性、消音性；吸水性小，耐绝缘性好且不受湿度影响；

POM chemicalresistance; Creepresistance; Goodmobility; Goodformability; Thethermal

stability; Wearresistance; Lowviscosity