

实木拼板胶 jsd300

产品名称	实木拼板胶 jsd300
公司名称	昆明兴亿高化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:jsd300 品牌:亿高伸达
公司地址	昆明市官渡区小板桥镇四甲村一组
联系电话	087167365175

产品详情

型号	jsd300	品牌	亿高伸达
粘合材料类型	木材类、其他材质、水泥制品、纸张类、其他	有效物质	50（%）
剪切强度	14（MPa）	规格尺寸	20公斤（mm）
保质期	12（个月）	执行标准	jas1996(日本标准)

用于木材和木材的胶合，特别适合于制造用集成材、拼板、也可用于微薄木皮、木材与塑料或水泥等多孔的材料粘接。

产品性能：

jsd—300粘合剂具有较高的粘合强度，优良的耐水、耐寒性能。用jsd—300粘合剂制造的集成材符合非结构集成材的要求，产品质量达到和满足日本jas112（1996）集成材标准。

技术参数：

主剂：固体含量：50±2%

粘度：（mpas.25）：12000±3000

外观：

ph值：7±1

贮存期：（5 以上密闭）6个月

活性剂：固含量：100%

粘度：（mpas。25 ）：200

外观：棕黄色粘稠液体

贮存期：（密闭）6个月

木材含水率：7—13%

加压时间：冷压1小时左右；热压数分钟。

压力：软木7-10公斤/平方厘米；硬木12—15公斤/平方厘米

使用温度：5 以上。

储存温度：5 以上储存，切勿受冻。