

有机硅耐高温漆可耐500度高温涂料厂家售价

产品名称	有机硅耐高温漆可耐500度高温涂料厂家售价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	40.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

有机硅耐高温涂料

一、组成：是以环氧改性有机硅树脂为成膜基料，加入耐热颜填料，特种添加剂，经先进工艺制备而成的双组分耐热防腐涂料，有底漆、中涂漆、面漆。

二、性能特点：

- 1、耐热可达300℃，涂层的耐热性能与防腐性能均优。
- 2、防腐性能好，涂层的附着力和物理机械性、柔韧性均好，耐水性能优，耐天然大气和工业大气腐蚀性能好、耐高温性、防潮性、电绝缘性，耐药品性，耐溶剂均好。
- 3、耐侯性较好。涂层的色泽鲜艳丰满，其保光性耐侯性，远远超过环氧型重防腐涂料和沥青类重防腐涂料。
- 4、使用方便，常温固化，不受场地环境限制，使用时间亦不受限制，涂层可常温固化，也可烘干（140-160℃，1-2hr），如果涂料太稠，可用专用稀释剂稀释。

三、适用范围：适用于冶金、机械，采暖行业钢结构的耐热达300℃以内的防腐涂装，可与无机富锌底漆配套使用，也可用于钢结构，构筑物、管道、锅炉、机械、仪表、家俱、轻工产品等防腐。

施工方式

高压无气喷涂、有气喷涂、手工刷涂

涂层性能

附着力(划格)1、1、1

GB/T9286-1998

耐冲击性cm50、50、50

GB/T1732-1993

柔韧性1、1、1

GB/T1731-1993

耐盐水性5%，24小时

15天不起泡，不生锈

GB/T1763-1989

耐热性能

300

GB/T1735-1989

山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），环氧漆系列（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、环氧树脂面漆、环氧地坪漆、环氧煤沥青漆、环氧锌黄底漆、环氧酚醛漆），丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌；另有醇酸树脂、丙烯酸树脂、水性树脂、油漆复合催干剂、水漆复合催干剂等产品，品种多，应用范围广，多色可选，可来样定制调色，生产经验丰富，产品保质保量。