

槽车装车鹤管 火车卸车鹤管 江苏米达斯

产品名称	槽车装车鹤管 火车卸车鹤管 江苏米达斯
公司名称	江苏米达斯实业有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	产品材质:20、16Mn、304 用途:化工油品装卸 适用介质:汽、柴油、苯类、醇类、焦
公司地址	连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦1507
联系电话	051881182215 18105137812

产品详情

鹤管(陆用流体装卸臂)是采用旋转接头与管道、弯头连接起来，用于装载台与公路/铁路槽车之间传输液体或气体产品的专用设备，用于取代老式的软管充装，具有很高的安全性，灵活性及经济性等特点。

型号：2543鹤管

底部装车鹤管产品性能

关键件旋转接头采用合金钢及不锈钢材质，采用精密数控机床加工，内藏双滚道支承结构，能够承受苛刻的轴向、径向及力矩负荷，转动灵活、可靠、无泄露。

密封圈结构独特，采用PTFE增强聚四氟材料，内嵌不锈钢骨架，密封面经抛光处理，耐磨性能佳，密封性能优越、可靠。

弹簧缸平衡系统可在任意点平衡，使对位操作轻巧、合理。

所有承压主管道焊缝采用氩弧焊，完全符合HG/T 21608-96标准。

配带优质合理的静电接地系统，静电电阻小于2 Ω ，安全性能可靠。

装卸作业中，随槽车在正常范围内移动，发挥充分的可挠性。

管道材质可选用碳钢、不锈钢、低温钢、铝、玻璃钢、内衬四氟等。

鹤管表面采用喷砂除锈，选用优质油漆，先进的喷涂工艺，既保证了良好的外观质量，又具备极强的抗腐蚀能力。

按左侧型或右侧型设计制造，结构形式也可专门设计。

可配置可靠的液动、气动或电动操作系统，安全的报警系统。

可实现自动化作业，PLC控制，方便作业、检修。

灵巧多样的附件用以实现环境保护和安全操作。

鹤管(装卸臂)按HG/T21608标准进行严格检验和试验，其各项性能参数均可得到有效保证。

我司不仅拥有压力管道设计和安装资质，同时严格执行ISO9001质量体系，对鹤管的设计、制造、安装和服务进行全过程的控制。

鹤管的执行/参照的标准及规范

HG/T21608-96 《液体装卸臂》

GB/74-84 《石油库设计规范》

GB50160-92 《石油化工企业设计防火规范》

GB383601 《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》

GB7932 《气动系统通用技术条件》

GB3766 《液压系统通用技术条件》

GB150 《钢制压力容器》

GB3323-87 《钢熔化焊接接头射线照相和除锈等级》

GB/T8932-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

GB/T13384-92 《机电产品包装通用技术条件》

立柱：碳钢/不锈钢