

# 氯化橡胶漆各色厂家均可调色保质保量

产品名称	氯化橡胶漆各色厂家均可调色保质保量
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

组成：

氯化橡胶防腐涂料由氯化橡胶、改性树脂、颜料、填料、稳定剂、有机溶剂等组成。

特性及用途：

该漆具有较好的耐酸、盐腐蚀性能及耐大气腐蚀性能，并有良好的物理机械性能。主要用于汽车底盘、工程机械底盘的防护涂装，或轻度侵蚀下的设备、管路以及金属构件的防护涂装。

特性介绍

1、良好的防腐蚀性。

由于氯化橡胶本身是一种化学惰性成膜物质，涂膜对水蒸汽和氧气的渗透率特低，因此封闭性好，对大气、水分、盐类、酸、碱、氧化剂、石油等都有较好的抵御性。

2、户外耐候性良好。

氯化橡胶漆能经受户外大气、紫外线、氧以及冷热变化的作用，涂膜坚韧耐磨、稳定性好。

3、附着力优良。

氯化橡胶防腐涂料对钢铁金属表面，有良好的附着力，同时涂层与涂层之间由于成膜物质中的溶剂能起到浸渗作用，使与下层相互粘成一体，从而加强了涂膜间粘附力。

4、干燥迅速。

氯化橡胶防腐涂料系溶剂挥发型涂料，经施工涂装后即很快干燥成膜，在常温下2-4小时后，就可涂履第二道涂料。

5、施工时不受气温限制。

氯化橡胶防腐涂料能在20-50 的环境中施工，不受季节、气温限制。

6、使用方便。

氯化橡胶防腐涂料大部分均属单罐包装体系，不需要在施工现场临时调配，即打开包装铁桶，经搅拌均匀后，就可使用。

7、可获得较厚的涂层。

氯化橡胶厚浆型涂料，若采用高压无空气喷涂，一道膜层可达70微米左右，较少的涂装道数，即可得到厚涂层。

8、维修方便。

涂料在旧膜上如需新涂漆时，涂膜两层之间仍有互溶作用，当维修时不需去掉牢固的旧漆膜，因此维修非常方便。

9、防毒、延燃性良好。

由于氯化橡胶防腐涂料组分中含有较高的"氯"聚合物，因此有抑制毒菌滋长的性能。器材表面万一遇到火源时，涂膜能分解出氯气，而具有一定的延燃性能。