氯化橡胶漆各色厂家均可调色保质保量

| 产品名称 | 氯化橡胶漆各色厂家均可调色保质保量 |
|------|--|
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 21.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公 楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

组成:

氯化橡胶防腐涂料由氯化橡胶、改性树脂、颜料、填料、稳定剂、有机溶剂等组成。

特性及用途:

该漆具有较好的耐酸、盐腐蚀性能及耐大气腐蚀性能,并有良好的物理机械性能。主要用于汽车底盘、 工程机械底盘的防护涂装,或轻度侵蚀下的设备、管路以及金属构件的防护涂装。

特性介绍

1、良好的防腐蚀性。

由于氯化橡胶本身是一种化学惰性成膜物质,涂膜对水蒸汽和氧气的渗透率特低,因此封闭性好,对大气、水分、盐类、酸、碱、氧化剂、石油等都有较好的抵御性。

2、户外耐候性良好。

氯化橡胶漆能经受户外大气、紫外光线,氧以及冷热变化的作用,涂膜坚韧耐磨、稳定性好。

3、附着力优良。

氯化橡胶防腐涂料对钢铁金属表面,有良好的附着力,同时涂层与涂层之间由于成膜物质中的溶剂能起 到浸渗作用,使与下层相互粘成一体,从而加强了涂膜间粘附力。

4、干燥迅速。

氯化橡胶防腐涂料系溶剂挥发型涂料,经施工涂装后即很快干燥成膜,在常温下2-4小时后,就可涂履第二道涂料。

5、施工时不受气温限制。

氯化橡胶防腐涂料能在20-50 的环境中施工,不受季节、气温限制。

6、使用方便。

氯化橡胶防腐涂料大部分均属单罐包装体系,不需要在施工现场临时调配,即打开包装铁桶,经搅拌均匀后,就可使用。

7、可获得较厚的涂层。

氯化橡胶厚浆型涂料,若采用高压无空气喷涂,一道膜层可达70微米左右,较少的涂装道数,即可得到厚涂层。

8、维修方便。

涂料在旧膜上如需新涂漆时,涂膜两层之间仍有互溶作用,当维修时不需去掉牢固的旧漆膜,因此维修非常方便。

9、防毒、延燃性良好。

由于氯化橡胶防腐涂料组分中含有较高的"氯"聚合体,因此有抑制毒菌滋长的性能。器材表面万一遇到 火源时,涂膜能分解出氯气,而具有一定的延燃性能。