

江苏电信款分纤箱生产厂家

产品名称	江苏电信款分纤箱生产厂家
公司名称	宁波睿祥通信设备有限公司
价格	58.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市龙山镇东渡村甸山北路1211号1幢302室（注册地址）
联系电话	13857489833

产品详情

江苏电信款16芯光纤分纤箱光分路器箱详细内容

一,光缆分纤箱适合于光纤接入网中的配线光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式,适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及**连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

二,性能指标

工作温度：-40 ~ 70 ；

储存温度：-40 ~ 70 ；

工作湿度： 90%（ 30 时）；

大气压力：62Kpa ~ 106Kpa；

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；

耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min；

插入损耗：IL 0.3dB (PC型)；IL 0.3dB (APC型)；

回波损耗：RL 40dB (PC型)；RL 50dB (UPC型)；RL 60dB (APC型)；

互换性：0.2dB。

三, 功能说明

箱体采用**阻燃工程塑料,具有良好的密封性能和耐候性能,适合户内外壁挂,抱杆安装使用,防护等级达IP55级；

专项使用皮线光缆固定位,保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；

有专门的**连接器过路孔,皮线光缆端接**连接器可在箱体外进行,端接**连接器操作*方便；

可靠的铠装光缆引入,固定,开剥保护及接地装置,多固定2根户外铠装光缆；

多功能熔接保护座,可满足36芯熔接保护套管安放或18芯冷接子的安放需求；

翻板结构设计,充分合理利用箱体空间,全程保证光纤足够的弯曲半径,*方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；

12光缆分纤箱适合于光纤接入网中的配线光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式,适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及**连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

安装孔距：本箱体采用3点固定方式,上方2点,下方1点,安装简洁方便,上下之间直线距离为307毫米,左右之间水平距离为197毫米。

16芯光纤熔接箱的外观

1、楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体应完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷，热变形温度 85 ，满足线路使用寿命15年要求。

2、楼道（室内，外）光纤分纤箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板，厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理，箱体上下安装板采用Q235冷轧板，厚度不小于2mm,，采用镀锌后喷塑处理。室外型另配置抱杆安装铁件，采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。

3、采用喷塑处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不**GB，T 9286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁，色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷，无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。

4、楼道（室内，外）光纤分纤箱相关配件采用的非金属复合材料（塑料），燃烧性能应符合GB，T 2408-2008 中的规定，

5、楼道（室内，外）光纤分纤箱表面涂层的颜色按色谱：GSB05-1426-200中灰（

同类色参考潘通-中灰445，亚光色)。

6、 光纤配线箱箱体正面左上侧必须印有需求方提供标志，并按中国联通商标同比例缩放。

7、 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识，并与环境相协调。

8、 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分，可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。

9、 箱体正面只能有需求方提供的标志，厂家标志不允许在箱体正面出现。