

1515多梭皮结，纺织多臂多梭尼龙件，B9-3织布机投梭结

产品名称	1515多梭皮结，纺织多臂多梭尼龙件，B9-3织布机投梭结
公司名称	辉县市鑫达纺织机械配件有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:尼龙 型号:B9-3 颜色:白色
公司地址	辉县市辉城港湾A区53A一单元5楼西户
联系电话	0373-6235050 15237383444

产品详情

辉县市鑫达纺织机械配件常年提供B9-3皮结，1515多梭皮结，纺织多臂多梭尼龙件，B9-3织布机投梭结，纺织塑料皮结，尼龙皮件，B系列纺织皮结是多臂多梭织机使用的投梭结，它们采用尼龙高分子材料生产加工，B9-3塑料皮结的外形尺寸是：长度103mm，宽度是86mm，投梭部位的厚度是24.5mm，织布机码子的导杆孔处厚度是24mm，打梭板滑槽的内尺寸是：内长48mm，内宽是14.7mm。1515皮结根据织物的不同，可以分为多种皮结规格，常规平纹31*34mm，32*35mm，P32等，多梭机可以B9-1，2408、B9-3，B3-1，B12-2，此外还有毛织机使用是H212型号。

纺织多臂多梭尼龙件-B9-3多梭配件的两个导杆孔直径是11mm，两孔之间的中心距是38.5mm，白皮结整体有4个孔，孔的内部都被嵌入了尼龙套，用于增强其耐磨性。白皮结的中间凹陷连体部位厚度是12mm，它是依靠在导杆上滑动对梭子进行撞击，完成投梭动作。

多梭装置常见在1515和GA615型号的织布机（1X4多梭织机，4X4多梭织机）上，它们主要是满足多种颜色的纬纱织成的织物，常见是在格子布、围巾、氍毹、牟子布等少数民族织物机械上，不同材料的纬纱织物使用的装置原理相同，部分织物需要对多梭箱进行适当的改造升级。

多梭皮结1515织布机尼龙皮结(投梭结,码子)不分左手和右手，它们的包装方式是每捆10只，每台多梭织布机的使用数量是1个或者2个，这个是根据多梭装置使用的梭子数量来决定的，4把梭子以下的使用1个，4把以上，7把以下的使用2个。

皮结,尼龙件,投梭结,纺织皮结,1515皮结属于纺织尼龙配件，皮结，又名投梭结或码子，是织布机投梭结构中撞击梭子部件的统称，由于B系列皮结呈白色，使用又可以简称“白皮结”，单个B9-3多梭皮结的重量大约是0.13千克，包装：编织袋，每袋300只；国内外各纺织生产厂家、织造企业如需采购多梭皮结151

5织布机尼龙皮结(投梭结,码子)产品，请联系我公司的杨先生进行洽谈。