

复合岩棉板多少钱一个平方

产品名称	复合岩棉板多少钱一个平方
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/块
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。岩棉、矿棉可制成岩棉板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯（岩棉毡）、岩棉管等岩棉制品。

岩棉板可分为防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、复合岩棉板等。

外墙保温岩棉板性能特点:

- 1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25 左右）岩棉的热导率通常在0.03 ~ 0.047W/(moK)之间。
- 2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。
- 3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阻碍了声波的传递。

应用

有弹性、中等强度岩棉板：适用于建筑墙体/屋顶保温、防火、吸音、如幕墙、内墙隔断、电梯井等。

高强度岩棉板：适用于高、低温的各种条件下、有着很好的承载、抗压特性、尤其适用于大型船舶、容器、烘箱和管道及工业设备的保温、绝热。

耐压岩棉板：能承受巨大的高负载。适用于候机室、大型车间等房顶保温。