

汽轮机油站双筒管路PALL折叠滤芯HC0101FCT18H

产品名称	汽轮机油站双筒管路PALL折叠滤芯HC0101FCT18H
公司名称	新乡市牧野区金海过滤设备有限公司
价格	160.00/个
规格参数	型号:HC0101FCT18H 适用对象:油 用途:油除杂质
公司地址	新乡市老新辉路57号
联系电话	0373-2693608 15090482416

产品详情

汽轮机油站双筒管路PALL折叠滤芯HC0101FCT18H

电厂顶轴油泵滤芯ZNGL02010301

DP1A601EA01V/-F冲洗滤芯

CU40P10N	0500D005BN3HC	HC0896FDN3H
CU40M25N	0990D005BN3HC	HC0896FDS3H
CU40M10N	0030D010BN3HC	HC0896FDT3H
SBF96018Z5V	0060D010BN3HC	HC2207FDP3H
SBF965016S15B	0110D010BN3HC	HC2207FDN3H

FRD.WJA1.009主机在线滤油机滤芯

哈汽过滤芯HQ25.300.16Z

AD1E101-01D03V/-WF预过滤滤芯

液压油站过滤器滤芯RP8314F0539H

RP8314F0339H力士乐滤芯

0508.1475T1601.AW023顶轴油泵入口滤芯

主泵滤芯DP602EA03/-W

LY-38/25W-80滤油器滤网

SE-88*112-120SS/EH抗燃油滤芯

D142G03电动给水泵耦合器滤芯

HCY-08MF180FKP17ZS循环泵回油工作滤芯

943800Q发电厂派克回油滤芯

液压油站回油滤网CYW-350

V4051V3C03滑油箱净化装置滤芯

磨煤机双筒过滤器滤芯311546

DP3SH302EA10V/W油泵滤芯

安装维修保养:

- 1.安装过滤器前要认真清洗所有管道的螺纹连接表面,使用管道密封胶或特氟龙带(聚四氟乙烯)要适量。末端螺纹不做处理,以避免使密封胶或特氟龙带进入管路系统。过滤器可以水平安装或垂直向下安装。
- 2.系统工作一段时间后(一般不超过一周),应进行清洗,以系统初始运行时积聚在滤网上的杂质污物。在此后,须定期清洗。清洗次数依据工况条件而定。若过滤器不带排污丝堵,则清洗过滤器时要将滤网限位器以及滤网拆下。
- 3.每次维护、清洗前,应将过滤器与带压系统隔离。清洗后,重新安装时要使用
- 4.过滤器出厂时两端法兰有塑料的保护层,安装时去掉塑料保护层即可安装。