

# 莫来石烧结板 苏州

产品名称	莫来石烧结板 苏州
公司名称	苏州市伊贝高温技术材料有限公司
价格	8.00/件
规格参数	耐火温度:900--1500 ( ) 产地:苏州
公司地址	苏州市相城区太平街道兴太路
联系电话	0512-65483105

## 产品详情

耐火温度	900--1500 ( )	规格	260*260, 200*200, 300*300, 340*340, 450*450, 500*500 ( mm )
产地	苏州	品牌	EBE
产品类别	陶瓷	材质	莫来石
使用温度	700--1300度		

堇青石—莫来石棚板：是以堇青石，莫来石两种材料混合成型，经高温烧结而成。cordierite-mullite board: it is made by high sintering cordierite and mullite together. · 优点：advantage: 具有良好的热稳定性，使用寿命长。特别适用在陶瓷、玻璃、冶金、化工等快速烧成的辊道窑上使用。have the good and hot stability, the service life is long. apply in ceramics, glass, metallurgy, chemical engineering etc areas. · 常用规格(mm)：dimension in common usage (mm): 600\*500, 600\*400, 500\*500, 500\*340, 450\*450, 420\*380 360\*360 340\*340 330\*330 320\*320 310\*310 注：厚度可按客户要求生产 note :the thickness can be produced by customers ' require · 堇青石—莫来石棚板理化指标

化学成分	指标	物理性能	指标
al2o3	40 45%	体积密度 ( g/cm3)	2.0 2.1
sio2	45 50%	显气孔率 (%)	20 26
mgo	3 6%	荷重软化温度( )	1400
fe2o3		膨胀系数 20-1000	0.35 0.4
		常温抗折 ( mpa )	10 11
		吸水率%	6 8

使用范围 安全使用工作温度1250 以下  
窑炉

· cordierite-mullite board technique index

sa  
fet  
y  
us  
ag  
e  
in  
th  
e  
kil  
n  
u  
n  
de  
r  
12  
50

