

美国杜邦（POM100P）有哪些区别

产品名称	美国杜邦（POM100P）有哪些区别
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国杜邦:美国杜邦 POM100:POM100P 杜邦总代理:杜邦总代理
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

POM500P美国杜邦POM100P的区别：

由下面产品说明可以看出来：POM 500P和POM100P主要区别在，500P经润滑，中粘度，100P就是韧性很

高，高粘度，所以在应用上面也有一些区别：

100P的应用是：高应力零件，加工素材、板、条、管。

500P的应用是：一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。

1.高分子量

4.高粘度

POM 500P 美国杜邦 POM 100P注塑模工艺条件:

干燥处理：如果材料储存在干燥环境中，通常不需要干燥处理。

熔化温度：均聚物材料为190~230 ；共聚物材料为190~210 。

模具温度：80~105 。为了减小成型后收缩率可选用高一些的模具温度。

注射压力：700~1200bar

注射速度：中等或偏高的注射速度。

流道和浇口：可以使用任何类型的浇口。如果使用隧道形浇口，则*使用较短的类型。对于均聚物材料建

议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道

POM中文名称聚甲醛，俗称赛钢、塑钢，又称特灵，系结晶性热塑性工程塑料。

【供应】美国杜邦POM通用级：100、100P、111P、300CP、311DP、500P、511P、900P、1700P、

【供应】美国杜邦POM耐磨级：100KM、1700SL、500MP、

【供应】美国杜邦POM润滑耐磨级：100AL、500CL、500AL、911AL、