

# 外墙专用岩棉板多少钱一立方

产品名称	外墙专用岩棉板多少钱一立方
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/块
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

## 产品详情

岩棉板是保温材料。岩棉板是用白云石和玄武岩一起制作的，这两种材料为岩棉板的主要材料，需要经过一千四百多度的高温进行融化，之后采用先进的技术做成纤维板，终需要注入大量的粘合剂，经过碾压产出了岩棉板。

### 岩棉板施工方案及工艺

- 1、施工准备：**基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)及相应基层墙体质量验收规范的要求，保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。施工前应先做样板层。各方面检查合格后方可进行大面积的施工。
- 2、基层处理：**墙面清理干净，清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物用火碱水洗刷干净。
- 3、吊垂直、弹控制线：**根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求，在墙面弹出外门窗口水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等，在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准钢线。
- 4、安装粘贴岩棉板：**按照事先量好的尺寸切割岩棉板(用推台锯或手锯切割割器)，从拐角处垂直错缝连接，要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。
- 5、抹聚合物抗裂砂浆及压入网格布：**网格布的铺设应抹平、找直，并保持阴阳角的方正和垂直度，标准型网格布上下、左右之间均应有搭接。压入维纤网后待砂浆干至不粘手时，抹面层聚合物砂浆，抹灰厚度以盖住网格布为准。