

PZ73W手动耐高温螺旋闸阀、手动高温闸板阀

产品名称	PZ73W手动耐高温螺旋闸阀、手动高温闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:2520不锈钢 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W手动耐高温螺旋闸阀、PZ73W-10NR手动高温闸板阀用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

PZ73W手动耐高温螺旋闸阀、手动高温闸板阀特点：

PZ73W-6NR、PZ73W-10NR、PZ73W-16NR高温刀型闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中的阀门。

PZ73W-6NR、PZ73W-10NR、PZ73W-16NR耐高温刀型闸阀采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片等来达到保护的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的。

PZ73W手动耐高温螺旋闸阀、手动高温闸板阀主要性能规范：

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

1.01.6

1.52.4

1.11.8

1000 1000

PZ73W手动耐高温螺旋闸阀、手动高温闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H
1.0	50	43	160	125	100	330
	65	46	145	120	360	
	80	195	135	390	220	
	100	52	215	155	440	8-M16
	125	56	245	210	185	510
	150	280	240	600	8-M20	
	200	60	335	295	265	700
	250	68	350	320	840	12-M20
	300	78	400	368	960	
	350	500	460	428	1110	16-M20
	400	102	565	515	482	1250
	450	114	615	532	1380	20-M22
	500	127	670	620	585	1530