

负25度低温冰箱

产品名称	负25度低温冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

利用高温干热对微生物有氧化，蛋白质变性，电介质浓缩引起中毒等作用。其中主要是通化作用破坏细胞原生质，使微生物死亡，所以在一定的加热时间内可杀死微生物。

【规格参数】 【产品型号】 FYL-YS-151L 【产品种类】 恒温加热箱 【产品形式】 立式
【冷却/加热方式】 风冷+发热丝 【制冷剂】 无氟制冷剂 【噪音】 42dB(a) 【功率】 120W 【电源】 AC220V，50Hz 【温度范围】 0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×860mm
【内径尺寸】（宽×深×高）：504×425×634mm 【有效容积】 150L 【重量】 64kg
【温度显示】 LCD数字式 【拥有脚轮、止动底角、外门锁扣】
【拥有高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警】 【产品型号】 FYL-YS-281L
【产品种类】 恒温加热箱 【产品形式】 立式 【冷却/加热方式】：风冷+发热丝 【制冷剂】 无氟制冷剂
【噪音】 46dB(a) 【功率】 160W 【电源】 AC220V，50Hz 【温度范围】 0-100
【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm 【内径尺寸】（宽×深×高）：504×425×1215mm
【有效容积】 280L 【重量】 99kg 【温度显示】 LCD数字式 【拥有脚轮、止动底角、外门锁扣】
【拥有高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警】 【产品型号】 FYL-YS-431L
【产品种类】 恒温加热箱 【产品形式】 立式 【冷却/加热方式】 风冷+发热丝 【制冷剂】 无氟制冷剂
【噪音】 48dB(a) 【功率】 200w 【电源】 AC220V，50Hz 【温度范围】 0-100
【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1795mm 【内径尺寸】（宽×深×高）：504×530×1570mm
【有效容积】 430L 【重量】 129kg 【温度显示】 LCD数字式 【拥有脚轮、止动底角、外门锁扣】
【拥有高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警】

特点简介： 安全的控制系统

LCD数码温度显示，温度触控设计，高端大方；延时屏锁功能，防止随意调整运行参数；报警温度范围自由设定；多重系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警），故障点代码显示。停机间隔保护功能，确保运行可靠；特有的断电记忆功能；运行参数显示功能，实时监控，确保设备安全稳定性。 人性化设计
优质钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。 大屏幕数字显示便于观察。

安全门锁设计，防止任意开启。宽电压带，适合187 - 242V电压使用。
箱体采用优质结构钢板，经选进防腐磷化喷涂工艺，表面色泽柔和。
双层透明保温玻璃门，内充惰性气体。箱体节能照明灯使箱体内部一目了然。

售后服务工作守则：1.按照合同约定和国家三包原则及相关标准，兑现公司对客户服务的承诺
2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和售后服务档案
4.提供售后服务培训并建立售后服务网络，及时搜集和发布相关信息 5.及时赶赴现场处理各种故障
6.产品售后服务应定期回访。北京福意电器有限公司以完善的售后服务，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以品牌化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

负25度低温冰箱