

机油凝点测定用低温箱

产品名称	机油凝点测定用低温箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

成功之路中，天时地利人和为三要素，它涵盖了成功之路的一切，天时是成功之路的伯乐、机遇；地利是成功之路的环境、条件；人和是成功之路的综合实力（成功的关键）。我们毕生都在追逐成功，毕生都希望成功，伯乐可遇而不可求，良好的环境更加来之不易，如果你拥有，请认真努力，让自己成为“人和”之人！

技术参数：1. 产品名称: 外形尺寸：540×550×810mm 内部尺寸: 450×420×720mm 有效容积：138升
箱内温度：4-38 可调控 可调温度：1度 电压：220V, 频率：50HZ, 制冷/加热功率：85/120W
产品净重：25kg 按键设备：触控按键 温度显示：LED数字显示 安全锁：双锁
报警设置：高低温报警,开门报警 2. 产品名称: 外形尺寸：430×480×510mm 内部尺寸: 360x370x420mm
有效容积：50升 箱内温度：4-38 可调控 可调温度：1度 电压：220V, 频率：50HZ,
制冷/加热功率：85/120W 产品净重：18kg 按键设备：触控按键 温度显示：LED数字显示 安全锁：双锁
报警设置：高低温报警 3. 产品名称: 外形尺寸：480×490×840mm 内部尺寸: 400×350×730mm
有效容积：100升 箱内温度：4-38 可调控 可调温度：1度 电压：220V, 频率：50HZ,
制冷/加热功率：85/120W 产品净重：22kg 按键设备：触控按键 温度显示：LED数字显示 安全锁：双锁
报警设置：高低温报警,开门报警

优势：1. 采用的循环方式: 风道循环, 不是单一的风冷式(上下直吹), 这个系列采用的是新型风道设计, 在箱体后面形成一个单独的循环空间, 多孔入风使箱体内温度更均匀. 2. 进口电脑温度控制器, 数码显示、控温精度高, 具有高低温报警、温感器故障报警, 断电报警和安全锁功能, 防止出现意外. 在原来产品的基础上作了进一步的研究, 特别是断电报警, 及时给与客户提醒, 避免不必要的损失.

福意联售后服务承诺 公司拥有完整、科学的质量管理体系, 为广大用户提供售前、售中、售后的服务。售前, 为客户做好分离设备的选型; 售中, 为客户及时跟踪货物物流信息; 售后, 及时为客户解决产品维护和维修。北京福意电器有限公司承诺为您提供优质的产品和服务, 本公司向您提供的产品都是经过

检测人员检测合格的产品，您所购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。
感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，您可以获得快捷便利的服务！

机油凝点测定用低温箱