

钢结构柱脚灌浆料 士佳固建建材 厂家现货

产品名称	钢结构柱脚灌浆料 士佳固建建材 厂家现货
公司名称	广东士佳固建建材技术有限公司
价格	55.00/包
规格参数	品牌:士佳固建 型号:CGM-300 产地:广州花都
公司地址	广州市花都区花东镇九子村中街6号自编1号2-01
联系电话	13829788227

产品详情

高强无收缩灌浆料产品用途

(1)需高精度安装的设备基础的一次灌浆和二次灌浆。(2)钢筋栽埋及建筑、岩土工程的锚杆锚固。(3)建筑加固改造工程,梁柱接头、变形缝、施工缝浇筑。(4)道路、桥梁、隧道、机场等工程抢修施工使用。(5)铁路轨枕的锚固施工。(6)柱湿包钢加固用于灌注角钢和柱间隙缝。

高强无收缩灌浆料参考用量

参考用量计算以2.2~2.4t/m³的依据,计算实际使用量。正是因为灌浆料的强度高,远远超过水泥能达到的强度,并且改变了水泥在固化时收缩的特点,所以称为高强无收缩灌浆料!灌浆料有不同的型号,比如CGM,HGM等等,这些都是根据不同的建筑研究院的标准来定的,不代表产品质量好坏,具体情况需试验。

高强无收缩灌浆料施工步骤

1、准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品,清理灌浆空间并提前将混凝土表面润湿。2、支设模板并用水泥(砂)浆、塑料胶带封堵模板连接处以确保不漏水、漏浆。3、按灌浆料重量的12-15%加水量加水搅拌(机械搅拌2-3分钟,人工搅拌5分钟以上)4、将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流,可适当振捣或轻轻敲打模板。5、施工完毕后应立即覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。6、使用温度为-10 至40 。严禁在灌浆料中掺入任何外加剂或外掺料。

单位用量:约2200kg/m³注:国家标准对于灌浆料的规定文件《GB50448-2015水泥基灌浆材料应用技术规范》抗压强度《GB177-85水泥胶砂强度试验方法》膨胀率按《GB119-88混凝土外加剂应用技术规范》。

以上是士佳固建高强无收缩灌浆料,灌浆料厂家,建筑结构加固工程,二次灌浆料,设备基础安装,地脚螺

栓锚固，轨道安装固定工程的详细信息，如果您对士佳固建建筑材料高强无收缩灌浆料的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取高强无收缩灌浆料新信息。