

C45水泥基灌浆材料 梁板柱截面加大灌浆料生产厂家

产品名称	C45水泥基灌浆材料 梁板柱截面加大灌浆料生产厂家
公司名称	广东土佳固建建材技术有限公司
价格	40.00/袋
规格参数	品牌:土佳固建 规格:50KG 产地:广州
公司地址	广州市花都区花东镇九子村中街6号自编1号2-01
联系电话	13829788227

产品详情

广东土佳固建建材技术有限公司，高强无收缩灌浆料C45兆帕，C60，C80,C100,120等高强灌浆料生产厂家，高强无收缩灌浆料参考用量

参考用量计算以2.2~2.4t/m³的依据,计算实际使用量。正是因为灌浆料的强度高,远远超过水泥能达到的强度,并且改变了水泥在固化时收缩的特点,所以称为高强无收缩灌浆料!!灌浆料有不同的型号,比如CGM,HGM等等,这些都是根据不同的建筑研究院的标准来定的,不代表产品质量好坏,具体情况需试验。

高强无收缩灌浆料施工步骤

- 1、准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品,清理灌浆空间并提前将混凝土表面润湿。
- 2、支设模板并用水泥(砂)浆、塑料胶带封堵模板连接处以确保不漏水、漏浆。
- 3、按灌浆料重量的12-15%加水量加水搅拌(机械搅拌2-3分钟,人工搅拌5分钟以上)
- 4、将搅拌均匀的灌浆料从一个方向灌入灌浆部位。必要时可借助竹条或钢钎导流,可适当振捣或轻轻敲打模板。
- 5、施工完毕后应立即覆盖塑料薄膜并加盖草帘或棉被阴湿养护3-7天。
- 6、使用温度为-10 至40 。严禁在灌浆料中掺入任何外加剂或外掺料。

单位用量:约2200kg/m³注:国家标准对于灌浆料的规定文件《GB50448-2015水泥基灌浆材料应用技术规范》抗压强度《GB177-85水泥胶砂强度试验方法》膨胀率按《GB119-88混凝土外加剂应用技术规范》。

以上是土佳固建高强无收缩灌浆料,灌浆料厂家,建筑结构加固工程,二次灌浆料,设备基础安装,地脚螺栓锚固,轨道安装固定工程的详细信息,如果您对土佳固建建筑材料高强无收缩灌浆料的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取高强无收缩灌浆料新信息。