

西藏高分子仿古瓦 彩釉瓦 批发市场

产品名称	西藏高分子仿古瓦 彩釉瓦 批发市场
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	斜脊瓦:180*480 龙翘:180*480 脊瓦:200*480
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

近年来，各地加大了寺庙建设力度，各地寺庙如雨后春笋般涌现出来，客观上需要大量的仿古瓦，市面上的仿古瓦属于传统烧结瓦，单张面积小，安装复杂，要做基层，要做防水，并且重量很重，加大了建筑物的承重，人工工资高，了施工成本，同时，这种瓦经过日晒夜露，瓦与水泥脱落，造成瓦片松动，漏雨，几乎每年都要维修。而四川尚典建材有限公司生产的高分子仿古瓦就克服了传统瓦的缺陷，真正做到滴水不漏、一劳永逸，不需维修，使用寿命可与建筑物同寿。通过在西藏、康定、阿坝、双流、德阳等地寺庙的广泛应用，得到了寺庙僧众的广泛赞誉。是建筑、景观别墅、公园楼亭、风貌工程理想的用瓦选择。高分子仿古瓦安装施工说明：正脊瓦的安装脊瓦分正脊瓦和斜脊瓦，施工程序上是在两面主瓦安装完毕后再安装脊瓦，只要严格按照以上两点的要求施工，脊瓦安装就会很快且不会有安装质量问题，否则将出现脊瓦与主瓦搭接不对缝且出现大的缝隙。脊瓦与主瓦之间的搭接必须严实无缝隙。严格安装以上施工程序及要求进行施工，完全可以到达本施工方案中提出的要求高分子仿古瓦安装施工说明：安装顺水条沿顺水条墨线每20公分间距尺寸用冲击电锤打孔，孔眼里用木楔固锚，冲击电钻钻锚用80mm规格的，孔眼深浅不得低于50mm。顺水木条用8cm的铁钉沿顺水墨线固定，顺水木条必须重合在顺水墨线的中线上，铁钉需钉牢固，人手用力搬不动顺水条为标准，顺水条决定屋面瓦的牢固程度。高分子仿古瓦安装施工说明：检查处理缝隙、目测调平及防水渗漏实验安装基本程序完毕后必须进行一次全面检查，目测是否有接头缝隙、是否到达横平竖直的效果，用自来水进行喷水实验看是否有渗水现象，发现问题立即处理解决。注：安装瓦时的固定螺钉必须使用4公分的镀锌木螺钉，且必须使用“自动螺钉安装电钻”安装，以保证紧固。遇边需要切割的尽量使用小规格的主瓦以减少材料浪费，节约成本。我们公司“以诚信为宗旨，以质量为生命，以服务促发展”的经营理念，坚持“诚信求实、服务社会、信誉至上，顾客的满意就是我们追求。