

# 长春美标H型钢W4\*13尺寸表 A36/A992

产品名称	长春美标H型钢W4*13尺寸表 A36/A992
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5150.00/吨
规格参数	型号:W4*13 厂家:莱钢/日照 材质:A36/A992
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

长春美标H型钢W4\*13尺寸表为了解决水系统“管线长，难平衡”的困难，设计过程中拟订了两套平衡方案。方案一：多极设置普通水管井间安装平衡阀在主管线与2个暖通水管井间安装平衡阀在竖井出口位置安装平衡阀在每个空调箱上安装平衡阀在每个租户的出水口上安装平衡阀方案二：使用动态平衡阀在末端装置风机盘管上安装平衡阀在末端装置空调箱上安装平衡阀经过经济比较，终采纳的平衡阀方案是空调箱末端安装平衡阀及自控阀零售和内区写字楼两或三个风机盘管合用一个平衡阀及自控阀，外区写字楼每个风机盘管自用一个平衡阀及自控阀平衡阀应用总结长管线异程大系统多级安装普通平衡阀价格高于末端设备一级动态平衡阀。美标H型钢执行标准：ASTM标准,材质：A36/A572/A992美标H型钢的型号：

品名	规格型号	材质
美标H型钢	W4*13	A36/A992
美标H型钢	W5*16	A572GR50/A992
美标H型钢	W6*8.5	A572GR50/A992
美标H型钢	W6*9	A572GR50/A992
美标H型钢	W6*12	A572GR50/A992
美标H型钢	W6*15	A572GR50/A992
美标H型钢	W6*16	A36/A572GR50
美标H型钢	W6*20	A572GR50/A992
美标H型钢	W6*25	A572GR50/A992
美标H型钢	W8*10	A572GR50/A992

美标H型钢	W8*13	A572GR50/A992
美标H型钢	W8*15	A572GR50/A992
美标H型钢	W8*18	A572GR50/A992
美标H型钢	W8*21	A572GR50/A992
美标H型钢	W8*24	A572GR50/A992
美标H型钢	W8*28	A572GR50/A992
美标H型钢	W8*31	A572GR50/A992
美标H型钢	W8*35	A572GR50/A992
美标H型钢	W8*40	A572GR50/A992
美标H型钢	W8*48	A572GR50/A992
美标H型钢	W8*58	A572GR50/A992
美标H型钢	W8*67	A572GR50/A992
美标H型钢	W10*19	A572GR50
美标H型钢	W10*22	A572GR50/A992
美标H型钢	W10*26	A572GR50/A992
美标H型钢	W10*30	A572GR50/A992
美标H型钢	W10*33	A572GR50/A992
美标H型钢	W10*39	A572GR50/A992
美标H型钢	W10*45	A572GR50/A992
美标H型钢	W10*49	A572GR50/A992
美标H型钢	W10*60	A572GR50/A992
美标H型钢	W10*68	A572GR50/A992
美标H型钢	W10*77	A572GR50/A992
美标H型钢	W10*88	A572GR50/A992
美标H型钢	W10*100	A572GR50/A992
美标H型钢	W10*112	A572GR50/A992

美标H型钢低合金钢焊接结构的零部件通常需要经过加工成形-焊接-焊后热处理等工序，这就要求钢材具有良好的工艺性能。工艺性能包括金属的焊接性，切削性能，冷、热加工性能，热处理性能，可锻性，组织均匀稳定性及大截面的淬透性等。在考虑材料成本的同时还应考虑材料加工、焊接难易程度不同对制造费用的影响。冶金矿产：投资的经济性由于受到不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料价格的影响，水源的基本条件的不同；一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同。虽然总体来说，水源热泵的运行效率较高、费用较低。但与传统的空调整冷取暖方式相比，在不同地区不同需求的条件下，水源热泵的投资经济性会有所不同。从表表2可知，风冷热泵空调整体费用高于水源热泵空调。经分析比较，并与建设方充分协商，后决定采用水源热泵空调，解决金源煤矿的夏季空调和冬季采暖问题。