

【】大量供应单芯光纤管 鼎元

产品名称	【】大量供应单芯光纤管 鼎元
公司名称	惠州鼎元电子材料有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:鼎元 型号:JTSP 光纤芯数:1
公司地址	惠州市惠城区惠环镇平南东升村
联系电话	13556201959 13352605263

产品详情

品牌	鼎元	型号	JTSP
光纤芯数	1	光缆外径	0.1-1.3 (mm)
重量	1 (kg/km)	允许抗拉强度	1 (N)
允许侧压力	1 (N/100mm)	适用范围	通用

特性/应用

本产品由交联聚烯烃热缩管、热熔管和增强不锈钢针组成，专门为光纤接续而设计的保护元件；

不影响光纤的光导特性；

保护接续点，提高机械强度；

操作简单，降低安装时损伤光纤的危险；

透明套管，对光纤接续状况一目了然；

收缩速度快，施工效率高；

工作温度高，使用范围广；

密封结构使接续具备良好的耐温度、湿度性能。

工作温度：-55 —100

最低收缩温度：120

性能参数

项目	测试方法	典型数据
工作温度范围	iec216	-55 ~100
拉伸强度	astm d 2671	18mpa
断裂拉伸率	astm d 2671	700%
密度	iso r1183d	0.94g/cm3
耐压强度	iec243	25kv/mm
体积电阻率	iec243	1015 .cm
介电常数	iec243	2.5
纵向收缩率	astm d 2671	± 5%
偏壁率	astm d 2671	10%

产品规格

大号保护套管

规格	套管 (mm)		热缩管 (mm)		热熔管 (mm)			钢针 (mm)
	收缩后外径	长度	内径	壁厚	内径	壁厚	长度	外径
jtsp-61	3.0	61	3.7	0.2	1.4	0.4	61	1.5
jtsp-60e	3.0	60	3.7	0.2	1.4	0.4	60	1.5
jtsp-45	3.0	45	3.7	0.2	1.4	0.4	45	1.5
jtsp-40	3.0	40	3.7	0.2	1.4	0.4	40	1.5
jtsp-23	3.0	23	3.7	0.2	1.4	0.4	23	1.5
jtsp-60b	2.9	60	3.5	0.17	1.4	0.3	60	1.5

标准保护套管

规格	套管 (mm)		热缩管 (mm)		热熔管 (mm)			钢针 (mm)
	收缩后外径	长度	内径	壁厚	内径	壁厚	长度	外径
jtsp-60m	2.7	60	3.3	0.2	1.3	0.3	60	1.2
jtsp-45m	2.7	45	3.3	0.2	1.3	0.3	45	1.2
jtsp-40m	2.7	40	3.3	0.2	1.3	0.3	40	1.2
jtsp-30m	2.7	30	3.3	0.2	1.3	0.3	30	1.2
jtsp-25m	2.7	25	3.3	0.2	1.3	0.3	25	1.2

小号保护套管

微型保护套管

规格	套管 (mm)		热缩管 (mm)		热熔管 (mm)			钢针 (mm)
	收缩后外径	长度	内径	长度	内径	壁厚	长度	外径
jtsp-40s	1.3	40	1.8	40	0.5	0.2	40	0.5
jtsp-25s	1.3	25	1.8	25	0.5	0.2	25	0.5
jtsp-18s	1.3	18	1.8	18	0.5	0.2	18	0.5
jtsp-15s	1.3	15	1.8	15	0.5	0.2	15	0.5
jtsp-10s	1.3	10	1.8	10	0.5	0.2	10	0.5

惠州鼎元电子材料有限公司

huizhou dingyuan electronic material co.,ltd

tel: 0752-2655208 fax: 0752-2655209