

【特价】供应单芯接续热缩保护套管

产品名称	【特价】供应单芯接续热缩保护套管
公司名称	惠州鼎元电子材料有限公司
价格	.00/根
规格参数	品牌:鼎元 型号:JTSP 插入损耗:1 (dB)
公司地址	惠州市惠城区惠环镇平南东升村
联系电话	13556201959 13352605263

产品详情

品牌	鼎元	型号	JTSP
插入损耗	1 (dB)	回波损耗	1 (dB)
插拔次数	1	尺寸	42 (mm)

特性/应用

本产品由交联聚烯烃热缩管、热熔管和增强不锈钢针组成，专门为光纤接续而设计的保护元件；

不影响光纤的光导特性；

保护接续点，提高机械强度；

操作简单，降低安装时损伤光纤的危险；

透明套管，对光纤接续状况一目了然；

收缩速度快，施工效率高；

工作温度高，使用范围广；

密封结构使接续具备良好的耐温度、湿度性能。

工作温度：-55 —100

最低收缩温度：120

一、光纤接续保护热缩套管

由加强型的钢丝，热熔管和交联的聚烯烃组成，可以重建光纤的覆盖层并可以在连接处提供良好的机械强度，保证良好的光学传送性能。

1)、微型光纤接续热缩保护套管：

规格	套管长度 (l)		热熔管 (d)		钢针 (d)	
	收缩后外径 (mm)	长度 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)
jtsp-40ts	1.7	40	1.0	40	0.7	39
jtsp-40s	1.35	40	0.5	40	0.5	39
jtsp-25s	1.35	25	0.5	25	0.5	24

2)、标准型光纤接续热缩保护套管：

jtsp-60b	2.95	60	1.3	60	1.5	56
jtsp-40	2.95	40	1.3	40	1.5	35
jtsp-60m	2.70	60	1.3	60	1.2	56
jtsp-60a	2.5	60	1.3	60	1.0	56

3)、6芯/12芯带状光纤接续热缩套管：单价:0.9元/支

带状光纤接头热缩管构成:

1.透明热缩管;

2.椭圆形熔接管;

低温变化的白色陶瓷或透明石英玻璃加强件.

以上为普通常用规格，其它非标规格均有生产

一、裸纤保护套管：

1)、非热缩保护套管)

非热缩型保护套管，规格可按要求订做，常用有三种款式，

1、圆型透明套管，侧面有彩色线条衬出产品整体外表的美观性。

2、长方形保护套管，产品型号：d3/4/53.2*2.44.5*2.56*2.5。

3、椭圆形保护套管，椭圆规格为

2)、热缩保护套管

热缩型保护套管，有耐温175 高温及耐磨性能强等特性，

规格有： 1.2/ 1.6/ 2.4/ 3.2/ 4.8等规格。