

艾默生EMERSONGXE03K00TL1101C00高频三进三出ups电源

产品名称	艾默生EMERSONGXE03K00TL1101C00高频三进三出ups电源
公司名称	山东伊顿电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	输入输出制式:单进单出、三进单出、三进三出 输入功率因数:>0.99(满载) 输出频率(Hz):50/60 ± 0.1Hz
公司地址	山东省历城区山大北路19号
联系电话	4001029979 13161364666

产品详情

维谛UPS电源支持动态在线模式，效率更高达99%，并具有并机智能休眠功能，更大提升并机系统轻载效率，使用户体验更佳。维谛UPS电源要注意的：1、应保持UPS的进风孔与风扇出风孔通畅。详细事项请参见产品使用手册。2、工作的环境温度及湿度符合产品使用手册之要求。3、放置UPS的区域必须能良好通风、远离水、可燃性气体和腐蚀剂。4、电池3~6个月充、放电一次。维谛UPS电源主机内部电池的作用UPS电源主机内部有一组蓄电池，它的作用是为其内部的控制提供电源的，此电池亏电会造成主机启动不正常，比如继电器不能吸合，输出插座无供电等。维谛ups电源外壳带电是什么原因?1、艾默生ups电源外壳带电是机壳接地线没有连接好，排插座里的地线形同虚设，没有正规连接到地线或者楼房地线桩上,正规接地线埋地有一定深度，处在含水层中，对地有足够低的阻值。2、如果地线接了，但是市电的零地电压，比火地电压高，可能是火线和零线接反了。位置调换后，如果还出现市电的零地电压150多，火地的电压才70多，客户那配电箱也没有问题，那可以检查机器外壳接地线和蓄电池组接地线的问题了，接地线必须接在牢固的构件上，接地要用多股软铜线，因为ups对于如果出现漏电，接地线会输送大量的电流到达构件，通过构件到达大地。维谛UPS电源输出参数：输出电压的静态稳定度，中、大型UPS为±1%;输出电压的瞬态电压波动值，中、大型UPS小于±5%;输出电压的可调范围，中、大型UPS从额定值起小可调节±5%;输出频率，中、大型UPS为50Hz±0.1%;输出过载能力，中、大型UPS在10分钟以上时满足125%负载，在1分钟以上时满足150%负载；具有带三相不平衡负载能力，其三相电压差不应超过±3%;输出电压的谐波失真度2%，并带线性负载。维谛UPS电源的作用1、稳定电压：电网中的电压，难免会受到外界因素影响，而产生波动。而对于一些比较精细的仪器来说，电压不稳定，象征着昂贵机器寿命的降低，因此，此时需要引入一台能够稳定电压的设备。UPS接入电路中，电流先流入UPS，再通过UPS电池放电，流入电路系统中。而UPS电源放电的电压相对来说比较稳定，一般来说波动不会超过2V。2、停电保护：这是我们上文说到的UPS的主要功能，能够在停电后瞬间转入电池供电，不会使电路中的设备受到停电的干扰。3、过欠电压保护：在项中，我们说到了电压的波动。但如果电压波动过大过高或过低，UPS则会自动断开市电，使用电池组供电。4、稳定频率：除了电压以外，UPS还可以对电路中的频率进行保护。国内所有的电器上都有标注，适用频率为50Hz，但市电电网中的频率同样有可能发生波动。但接入UPS后，由电池组释放的电，频率可以稳定为50Hz。我们公司全体员工以饱满的热情，期待与五湖四海的新老朋友合，一直秉承满足用户需求，至真至诚，着眼现在，放眼未来的经营理念。