

# CHENGLIN氮气气瓶柜3瓶装

产品名称	CHENGLIN氮气气瓶柜3瓶装
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

### 全钢气瓶柜 CHENGLIN氮气气瓶柜 3瓶装

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。  
门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。  
PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H）
CLQ101	70	单门/手动	1900
CLQ202	90	双门/手动	1900

CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	180
CLQ202-2	80	1800*900*450	
CLQ303-3	110	1800*1200*450	

如

您下部槽中设有燃烧室，上部槽与中间槽的设有与燃烧室连通的加热室。热水器本体前面装有太阳热热水器。加热室中设有将上部槽内的热水导入杀菌室加温杀菌的杀菌装置。日本白井商事のCN95195461.X号文献涉及一种太阳能蓄热装置及设有该装置の热水供给系统。日本株式会社OM太阳能协会和株式会社OM研究所のCN214274.2号文献涉及一种太阳能建筑系统。它可用于建造利用太阳能进行室内供暖、供冷、换气、除湿和供应热水の太阳能建筑。下面就厌氧折流板反应器在治理制药废水上的应用实例做一介绍：1工程概况驻马店华中医药集团以淀粉等为原料采用发酵法生产螺旋霉素，其生产性废水水质如下表所示。该废水属于抗生素类废水，虽然其BOD5/CODcr=.49，理论上属于可生化废水，但由于废水中含有残留の抗生素和溶媒，对微生物具有一定的作用；同时废水中含有不少生物发酵所产生的生物难降解物质，属高浓度难降解有机废水，若直接采用厌氧或好氧工艺都难以取得理想的效果。