## CHENGLIN实验室防爆气瓶柜3瓶装

产品名称	CHENGLIN实验室防爆气瓶柜3瓶装
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

## 无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

## 全钢气瓶柜 CHENGLIN实验室防爆气瓶柜 3瓶装

柜体:采用单层冷轧钢板,经酸洗磷化处理,表面通过树脂静电喷涂,达到防酸碱及防锈之效果。

门板:采用可脱卸铰链,正面带视窗,视窗为钢化玻璃。 PASS孔:柜体侧面设有PASS孔,保证柜内气体流动。

.固定链条:内部采用固定式链条,防止气瓶倾倒。

踏板:柜体底部设有可调节踏板,方便气瓶装卸。 拉手:采用嵌入式高强度拉手。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别:可燃式气体(如、煤气)等。 声光报警系统:当柜内传感器检测到气体泄漏时,会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声,同时自动排风,风机会自动工作,将气体通过排风管排出室外,保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

<u></u> 型号	重量 ( 千克 )	门类型	外尺寸(H
CLQ101	70		190
		单门/手动	
CLQ202	90	双门/手动	190

CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	180
CLQ202-2 CLQ303-3	80 110	1800*900*450 1800*1200*450	

如

您 WHO污水灌溉指南规定

,对于不直接被人食用的作物灌溉,其灌溉用污水含的肠道线虫卵1个/L;不过近来利兹大学的研究表明,1个/L肠道线虫卵含量也不会出现问题。对于人类直接食用包括生食作物的污水灌溉,WHO指南中对其灌溉用污水水质的要求是,肠道线虫卵含量1个/L;粪便大肠菌数1cfu/1mL。为了保护处理污水灌溉作物的质量,灌溉用污水的物理化学性质应符合联合国食物和农业组织(F:O)的灌溉水质指南。一般厌氧发酵过程可分为四个阶段,即水解阶段、酸化阶段、酸衰退阶段和化阶段。而在水解酸化池中把反应过程控制在水解与酸化两个阶段。在水解阶段,可使固体有机物质降解为溶解性物质,大分子有机物质降解为小分子物质。在产酸阶段,碳水化合物等有机物降解为有机酸,主要是、丁酸和丙酸等。水解和酸化反应进行得相对较快,一般难于将它们分开,此阶段的主要微生物是水解酸化细菌。废水经过水解酸化池后可以提高其可生化性,降低污水的pH值,减少污泥产量,为后续好氧生物处理创造了有利条件。