

嘉兴钢绞线应力松弛试验 钢筋应力松弛试验

产品名称	嘉兴钢绞线应力松弛试验 钢筋应力松弛试验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

试验介绍：

应力松弛试验一般采用圆柱形试样，在一定的温度下进行拉伸加载，以后随着时间的推移，由自动减载机构卸掉部分载荷以保持总变形量不变，测定应力随时间的降低值，即可绘出松弛曲线。也可以采用具有等强度半圆环的环形试样进行松弛试验，测定环形试样缺口处宽度的变化来计算应力降低的数值并画出松弛曲线。

检测范围：

预应力钢筋、预应力钢棒、预应力混凝土用钢丝、钢绞线等

检测标准：

GB/T 21839-2019预应力混凝土用钢材试验方法

GB/T 10120-1996金属应力松弛试验方法

GB/T 20065-2016预应力混凝土用螺纹钢筋

GB/T 5223-2014预应力混凝土用钢丝

YB/T 152-1999 高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线

样品要求：

钢绞线：应力松弛1根*2.4m

钢丝：应力松弛1根2.4m

钢棒：松弛1根*2.4m

仪器设备

松弛试验机

设备描述：自主研发，占地面积小，操作便捷。

检测对象/功能作用：钢筋、钢绞线、钢丝等金属材料松弛性能测试。