嘉兴钢绞线应力松弛试验 钢筋应力松弛试验

产品名称	嘉兴钢绞线应力松弛试验 钢筋应力松弛试验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

试验介绍:

应力松弛试验一般采用圆柱形试样,在一定的温度下进行拉伸加载,以后随着时间的推移,由自动减载 机构卸掉部分载荷以保持总变形量不变,测定应力随时间的降低值,即可绘出松弛曲线。也可以采用具 有等强度半圆环的环形试样进行松弛试验,测定环形试样缺口处宽度的变化来计算应力降低的数值并画 出松弛曲线。

检测范围:

预应力钢筋、预应力钢棒、预应力混凝土用钢丝、钢绞线等

检测标准:

GB/T 21839-2019预应力混凝土用钢材试验方法

GB/T 10120-1996金属应力松弛试验方法

GB/T 20065-2016预应力混凝士用螺纹钢筋

GB/T 5223-2014预应力混凝土用钢丝

YB/T 152-1999 高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线

样品要求:

钢绞线:应力松弛1根*2.4m

钢丝:应力松弛1根2.4m

钢棒:松弛1根*2.4m

仪器设备

松弛试验机

设备描述:自主研发,占地面积小,操作便捷。

检测对象/功能作用:钢筋、钢绞线、钢丝等金属材料松弛性能测试。