

# 单组份高氯化聚乙烯漆每公斤价格行情

产品名称	单组份高氯化聚乙烯漆每公斤价格行情
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 高氯化聚乙烯防腐面漆

#### 产品概述：

高氯化聚乙烯防腐面漆由高氯化聚乙烯树脂、改性树脂、颜料、增塑剂、助剂和有机溶剂等组成，是一种新型、高性能的重防腐涂料。

#### 厂家推荐

稀释剂：高氯化聚乙烯面漆专用稀释剂

理论用量：0.18~0.20kg/m<sup>2</sup>/一遍;干膜厚度30-40um/一遍。

建议涂装道数：普通级，用漆1底2面，干膜 100um

加强级，用漆2底1中2面，干膜厚度 180um

配套体系：高氯化聚乙烯底漆，高氯化聚乙烯中间漆。

#### 产品特性：

单组份施工方便，涂层对水蒸气和氧气的渗透率低，柔韧性好、抗冲击性优异。

无毒、阻燃、防霉、弹性大。具有优异的耐水性和防腐性能;干燥快，具有良好的耐候性，耐臭氧化和耐久性;

与氯化橡胶防腐涂料相比具有较好的耐热性;具有良好的低温施工性能，可在-10度至50度环境中施工;

漆膜对各种钢铁结构、混凝土设施及木材表面均具有很强的附着能力。

适用范围：

广泛适用于冶金、石油、化工、电力、机械等行业的各种工业设备和设施的表面防腐，使其免受各种腐蚀环境的侵蚀，延长被涂件的使用寿命，本产品不推荐用于耐油品和有机溶剂的腐蚀。

施工参考

施工方法：喷涂稀释剂用量15-25%、刷涂稀释剂用量10-20%、辊涂稀释剂用量0-5%。

表面处理：表面应无油污、杂物、干燥清洁。

涂装间隔：大于6小时