

BCT-HYF500 火焰光度计

产品名称	BCT-HYF500 火焰光度计
公司名称	博驰特（重庆）仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品品牌:博驰特 产品型号:BCT-HYF500 产地:重庆
公司地址	重庆市高新区曾家镇大学城西路11号附211号（注册地址）
联系电话	19112091837

产品详情

产品概述：

火焰光度计以火焰作为激发光源，使被测元素的原子激发，用光电检测系统来测量被激发元素所发射的特征辐射强度，从而进行元素定量分析的方法。属于原子发射光flame photometric method某些元素被火焰激发后，发射一定波长的光，依所发射光的强度测定其含量的方法称火焰光度法。常用于测定碱金属、碱土金属等元素谱法的范畴。

应用领域：

广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。

产品特点：同时检测*多五种元素（钾、钠、锂、钙、钡），亦可同时检测三种元素（钾、钠、锂、钙、钡中的固定三项），也可以根据选择同时测试两种元素或一种元素，分别显示结果

仪器可进行选项元素的线性化处理

数字式按键操作，大屏幕液晶显示，同时显示多组数据

实现全自动进样，无需人工进样，进样量准确可靠，操作简便

优良的水封性能，有效防止气体逆流所造成的不必要损伤

熄火自动保护，有效保护用户的使用安全

轻松实现自动点火操作，操作安全、简便

测试结果自动存储

技术参数：

进样速率	0-50ml/min
测试范围	0-10000ppm不等（由不同的元素而定）
重复性	1%
检测限	0.01ppm
时间稳定性	少于10秒（当样品进入火焰燃烧后）
漂移型	2%（预热后）
线性	2%
结果存储	自动存储
尺寸	385*335*520mm
重量	11kg