福建铠装热电偶 测温仪 共有两种：刚玉热电偶，高铝热电偶

产品名称	福建铠装热电偶 测温仪 共有两种：刚玉热电偶，高铝热电偶
公司名称	厦门瑞特龙仪表有限公司
价格	26.00/个
规格参数	品牌:瑞斯特 型号:不等 品种:多种选择
公司地址	厦门市湖里区宜宾北路56号第三层西侧之D
联系电话	86 0592 5600092 13600949588

产品详情

品牌	瑞斯特	型号	不等
品种	多种选择	分度号	多种选择
测量范围	-200-1600（℃）	允差等级	A
热响应时间	5（s）	联接型式	多种选择
外形尺寸	多种选择（mm）		

wzpk系列

铠装热电阻

【主要应用】

广泛应用航空，原子能、石油、化工、治金、机械、电力等工业部门和科研领域，通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0-1300℃范围内液体、蒸汽和气体以及固体表面温度。尤其适宜安装在管线狭窄，弯曲和要求快速反应，微型化的特殊测温场所。

【产品特点】

▼ 热响应时间少，减少动态误差；

▼ 直径小，长度不受限制；

▼测量精度高；

▼进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定；

【主要技术参数】

1.产品执行标准

iec751

iec1515

jb/t8623-1997

jb/t8622-1997

2.偶丝直径：

双支式：3-8mm

也可按客户需求订做

3.分度号：pt10、pt100、pt500、pt1000

【订购须知】

1.型号

2热电阻分度号：pt10、pt100、pt500、pt1000

3热电阻保护带直径：3-8mm 、8-16mm、 依客户需求

4精度等级：a级、b级

6使用温度：-200 0°C～+850°C

7安装固定形式：卡套螺纹式、卡套法兰式

8安装固定螺牙：m12 x 1、m16 x 1、m22 x 1、m27 x 1、m33 x 1 、其它

9长度或插入深度：

例a：铠装热电阻，pt100，i级，固定螺纹m16 x 1.5，长度450mm，插入长度300mm。

wzpk-220,pt100,l=450 x 300,i级，m16 x 1.5