

铂热电阻铂热电阻直 福建热电阻 铂热电阻pt100

产品名称	铂热电阻铂热电阻直 福建热电阻 铂热电阻pt100
公司名称	厦门瑞特龙仪表有限公司
价格	25.00/台
规格参数	品牌:瑞斯特 类型:多种选择 型号:多种选择
公司地址	厦门市湖里区宜宾北路56号第三层西侧之D
联系电话	86 0592 5600092 13600949588

产品详情

品牌	瑞斯特	类型	多种选择
型号	多种选择	分度号	多种选择
测量范围	-200-1600 ()	允差等级	A
热响应时间	5 (s)	装箱数	多种选择

铂热电阻

【主要应用】

广泛应用航空，原子能、石油、化工、冶金、机械、电力等工业部门和科研领域，通常和显示仪表、记录仪、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0-1300 范围内液体、蒸汽和气体以及固体表面温度。尤其适宜安装在管线狭窄，弯曲和要求快速反应，微型化的特殊测温场所。

【产品特点】

热响应时间少，减少动态误差；

直径小，长度不受限制；

测量精度高；

进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定；

【工作原理】

热电阻是利用物质在温度变化时，其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时，工作仪

表便显示出阻值所对应的温度值。

【主要技术参数】

1.产品执行标准

iec751

iec1515

jb/t8623-1997

jb/t8622-1997

2.偶丝直径：

双支式：3-8mm

也可按客户需求订做

3.分度号：pt100

【订购须知】

1.型号

2热电阻分度号：pt100

3热电阻保护带直径：3-8mm、8-16mm、依客户需求

4精度等级：a级、b级

6使用温度：-200 ~ +850

7安装固定形式：卡套螺纹式、卡套法兰式

8安装固定螺牙：m12 1、m16 1、m22 1、m27 1、m33 1、其它

9长度或插入深度：

例a：铠装热电阻，pt100，i级，固定螺纹m16 1.5，长度450mm，插入长度300mm。

wzpk-220,pt100,l=450 300,i级，m16 1.5