

# RST105-32多路温度巡检仪 仪器仪表巡检仪

产品名称	RST105-32多路温度巡检仪 仪器仪表巡检仪
公司名称	厦门瑞特龙仪表有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:瑞斯特 产品型号:不等 测量精度:A
公司地址	厦门市湖里区宜宾北路56号第三层西侧之D
联系电话	86 0592 5600092 13600949588

## 产品详情

品牌	瑞斯特	产品型号	不等
测量精度	A	结构型式	多种选择
显示方式	有几种选择	外形尺寸	有几种选择 ( mm )
开孔尺寸	有几种选择 ( mm )		

rst105多路巡检仪适用于多点测量显示及控制，集多台仪表功能于一体，可巡回检测和显示多路信号，与各类传感器、变送器配合使用，可对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行巡回检测、报警控制（报警方式可任意组态设定）、变送输出、数据采集打印及通讯。具备万能输入功能，自动巡检、手动定检可自由切换，巡检通道切换时间及通道有效数可任意设定。良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能。先进的模块化结构可安装四个输出模块，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便。多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高

### 一、主要技术指标

测量精度： $\pm (0.2\%fs+1)$ 个字 采样周期：0.5秒 电源电压：85-240vac 功耗： $<5w$  输入规格：320 × 120 × 250mm  
热电偶：k、s、e、j、t、b、n 热电阻：pt100、cu50、cu100 线性电压：0-5v、1-5v 线性电流：0-10ma、4-20 ma  
报警输出：1、r2a:继电器输出(3a常开)2、r2b:继电器输出(3a常闭)3、r2c:继电器输出(3a常开+常闭)  
辅助功能：s1：隔离串行通讯rs485s2：隔离串行通讯rs232p：rs232打印接口u1/u2/u3：5v/12v/24v馈电

### 二、型号说明

如：选型举例：rst 105-d-16-1-p

rst105巡检仪16通道，外形尺寸160 × 80 × 125(横)，一个报警输出并带有打印功能三、32路巡检端子接线图

