

石墨包装机-防粘渣剂包装设备厂家

产品名称	石墨包装机-防粘渣剂包装设备厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 包装类型:粉末包装机 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

[上海广志自动化设备有限公司-主要经营-干粉砂浆装机、粉末包装机、颗粒包装机、腻子粉包装机、耐火材料包装机、水泥包装机、粉状包装机、沙子包装机、袋装包装机等等包装线设备厂家](#)

应用范围 Applications HUXIN TE吨袋包装机是用于吨袋包装物料的大型称重的包装设备，它是集电子称重、自动脱袋、除尘于一体的多用途包装机。它的自动化程度高，包装精度高，包装速度可以调节，结构优越，液压升降系统对处理吨袋包装显得尤为轻松，对后道工序的处理非常方便。吨袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料吨袋包装用。

结构原理：

块状物料吨袋包装机采用双速皮带给料结构，升降净重式称重、高精度传感器的计量结构，给料速度分为大中小三速给料，保证了称量的精度和速度。上袋后，包装机自动完成提升、称重、下降、松袋、脱钩、输送等工作过程。此型包装机在包装物料时，为了防止包装袋无法正常装入额定的物料，在包装中途可自动下降（次数可调），配合震动机构将物料震实后再自动提升继续完成包装（震动时间可调）。适用于10mm-50mm的块状物料大袋包装。技术特点：1.

升降式称量结构可实现墩袋功能，配合震动机构可包装松散度较高的物料。2. 高精度称重传感器，升降净重式计量，称重精度高。3. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便4. 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。5. 升降式称量结构，可适应多种袋型及包装规格6. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。7. 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。技术支持:1.

提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持2.

可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计3. 选配装置组态系统 真空系统

胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口
联锁控制 称重数据 远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置
热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据 远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m3/sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m3
温度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿度 Relative Humidity	80%

相关产品超声波包装机-药粉三七粉全自动立式包装设备厂家ABS粉末包装机-模型克隆粉包装设备厂家药
品包装机-垂直螺杆包装设备厂家纤维散棉包装机-螺旋淀粉包装设备厂家食盐白糖固体颗粒状包装机-
大型包装设备厂家上海广志自动化设备有限公司上海市松江区新桥镇新拓路409号