

无锡压模地坪多少钱 艺术压模印花地坪厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 无锡压模地坪多少钱 艺术压模印花地坪厂家 |
| 公司名称 | 四川万树建材科技有限责任公司 |
| 价格 | 10.00/平方米 |
| 规格参数 | 产品特点:防滑安全耐磨性优越 适用范围:市政园林小区道路广场停车 材料贮存:常温干燥空间90天 |
| 公司地址 | 四川省成都市成华区天祥街111号1幢1层105号（注册地址） |
| 联系电话 | 18330297943 |

产品详情

无锡压模地坪多少钱 艺术压模印花地坪厂家

艺术地坪又称压模地坪，压花地坪，压印地坪，混凝土压模地坪。艺术地坪的原材料是一种高分子聚合物彩色干粉，是高科技的新型彩色地坪材料，可使用在混凝土表面上，产生丰富多彩的高强度、高耐磨性的彩色装饰面，也可以对旧的地面进行装饰改造，真实地模拟传统建材中的各种瓷砖、石块、板岩、地砖等图案。彩色艺术混凝土（压模地坪、压花地坪、艺术彩坪）是一种防水、防滑、防腐的绿色环保地面装饰材料！是在未干的水泥地面上加上一层彩色强化料(起装饰和强化混凝土作用)及着色脱模粉（起二次着色和脱模作用），然后用专用的模具在水泥地面上压印而成。彩色艺术装饰混凝土能使水泥地面呈现各种色泽、图案和质感，逼真地模拟自然的材质和纹理，随心所欲地勾划各类图案，而且愈久弥新，使人们轻松地实现建筑物与人文环境，自然环境和諧相处，融为一体的理想。

施工工序

- 1、检查混凝土基础层质量，完全符合技术要求情况后开始施工
- 2、按客户要求选择颜色及图案模具
- 3、播撒彩色强化料，一般用量为3.5kg/m²

- 4、抹平收光
- 5、检查磨光表面质量，有无裂痕、气泡、夹渣、色均度
- 6、用所选择的图案模板进行表面形状制作
- 7、修边去毛，局部整修
- 8、干燥、保养（晴天为2-3天，雨天另定）
- 9、用100磅以内的高压水枪喷洗表面
- 10、检查水彻底干后，涂喷上保护层/密封剂

好处

一、抗冲击：压花地坪的表面硬度为莫氏7°（普通水磨石的表面硬度只有莫氏2.3° -3.2°）

二、承重压：压花地坪的抗压强度高达75.5Mpa(养护期为28天；水泥混凝土的抗压强度一般只有40 - 55Mpa)

三、耐磨性：压花地坪的耐磨度为2.215cc，平均耐磨度为1.94cc，并通过的耐磨度测试。

四、不褪色：压花地坪在使用清洗后，还会亮丽如新，不会出现掉色褪色现象。

五、防污染：压花地坪具有很强的抗污渗透力、容易清洁、清洁成本地。

六、高防滑：压花地坪具有非常好的防侧滑性、防湿滑性，并可以根据顾客自身的要求制造不同程度的粗细光面

七、经济实用：压花地坪是装饰混凝土发展的重要产品，能到广泛应用是因为它的价格便宜，施工简单，性能优越。