

甘肃高温耐酸胶泥价格-烟囱管道标准耐酸胶泥厂家8

产品名称	甘肃高温耐酸胶泥价格- 烟囱管道标准耐酸胶泥厂家8
公司名称	焦作市晟林防腐有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:焦作晟林 型号:KPI 产地:河南
公司地址	修武县五里源乡五里源村西188号
联系电话	13097756789

产品详情

我们***有一种本领：不是把产品做好，而是把价格做低。很多行业都是这样，得点儿小便宜就沾沾自喜，不知不觉之后自己就把自己给灭了。价格做烂了，市场做坏了，当然可以恢复到原来的层次。但是，这个修复的过程会很漫长，甚至需要付出死掉一批的代价。有时候，甚至会让一个品种***消失。新生的力量不是来自于飞蛾扑火般的不怕死者，而是来自于反其道而行之的、坚守自己品质定位和价格定位的**者--焦作晟林

水玻璃胶泥(耐酸胶泥)

kp-1耐酸耐高温系列产品是以钾水玻璃为胶结料,缩合磷酸铝为固化剂,***氧化物为耐酸耐高温粉料、骨料及少量辅助材料混合而成的新型耐酸、耐高温的防腐材料其**产品有：

1. kp-1耐酸耐高温胶泥
2. kp-1耐酸耐高温砂浆
3. kp-1耐酸耐高温混凝土

一、 kp-1耐酸耐高温系列产品的性能及特点

- 1.具有很强的机械强度和***的粘接性能，***在砌筑花岗岩块材、耐酸瓷砖、瓷板与水泥的粘接力大于母体。
- 2.对***、***、磷酸、***、***等具有优良的耐腐蚀性。

3.具有耐热稳定性，实际应用中工作环境温度***700 —1000 。

4.kp-1耐酸耐高温系列产品采用**固化剂，对操作对施工人员**害，经鉴定可用于食品医药设备防腐。

5.kp-1耐酸耐高温系列产品与**胶泥相比，价格低廉，而且具备**胶泥的同等性能，还具有耐强氧化介质腐蚀的*特性。

6.室温固化，施工简单，使用方便，易于运输，防潮贮存。

二、kp-1耐酸耐高温系列产品的成品质量

三、钾水玻璃的技术指标

三、混合料的技术指标及施工配比

四、kp-1耐酸耐高温系列产品的适用范

kp-1耐酸耐高温系列产品可用于各种浓度的酸类和各种**溶剂及酸性盐类、氯类、双氧水及氧化性介质，以及上述的各类混合物中。适用于石油、化工、冶金、农药、食品、发酵、水解、酸洗等工业部门的反应釜、贮罐、塔池、地坪、地沟、电解槽、高温耐腐蚀的烟囱、烟道等防腐工程中。

1.kp-1耐酸耐高温胶泥用于衬砌耐酸砖、铸石板及地坪、地板、花岗岩勾缝、整体面层抹面等，***在氧化性炉窑建筑方**有***性能，适用温度可达1000 以上。

2.kp-1耐酸耐高温砂浆在工业厂房的墙裙屋顶及酸性物质飞溅的场所具有***的防腐作用，用于铺砌块料、座浆、勾缝及整体面层的施工。

3.kp-1耐酸耐高温混凝土主要用于整体浇筑地坪、酸沟、槽、罐、设备基础等，是理想的一次浇铸成型的建筑防腐材料。

六、kp-1耐酸耐高温系列产品的耐腐蚀性能

注：磷酸的温度大于300 时，不耐；

七：kp-1耐酸耐高温系列产品养护期

八、施工注意事项

1.施工前应将块材和***表面清理干净，碳钢设备应表面喷砂除锈，混凝土设备则应将表面灰尘清理干净和修复不平整部位，混凝土的含水量应小于6%。

2.施工环境温度以10~30 为宜，当环境温度低于15 时应采取加热保温措施，环境湿度不大于80%，如果大于80%应加排风除湿设备。

3.按照配比取钾水玻璃和耐酸混合料充分搅拌均匀，每次搅拌量应在30分钟以内用完，如发现材料硬化则应弃去不用，kp-1耐酸耐高温混凝土应采取用强制搅拌机搅拌。

4.养护期间严禁接触水或水蒸气，防止暴雨暴晒。

5. 养护期满后，应采取20%-30%的***或者30%-40%的***，做表面酸化处理，酸化处理不宜少于3次，每次间隔不少于4小时，每次涂刷前应清楚表面的白色析物。