

防爆配电柜移动式触摸屏箱不锈钢显示屏 浙江乾荣供应

产品名称	防爆配电柜移动式触摸屏箱不锈钢显示屏 浙江乾荣供应
公司名称	浙江乾荣电气科技有限公司
价格	599.00/台
规格参数	乾荣防爆:1 BXD:2 浙江温州:3
公司地址	乐清市柳市镇七里港金楼村
联系电话	18767777159 18767777159

产品详情

防爆配电柜移动式触摸屏箱不锈钢显示屏适用范围：适用于爆炸性气体环境1区、2区；适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；适用于温度组别为T1 ~ T6的环境；

防爆配电柜移动式触摸屏箱不锈钢显示屏产品特点：1、本产品外壳采用不锈钢304焊接成型2、本产品为隔爆型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构；3、采用模块化设计，各种回路可以自由组合；4、内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；5、本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；6、具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；

技术参数：1、防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA , T4/T5/T6；2、额定电压：AC220/380V，非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；3、总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；4、防护等级：IP54/IP55/IP65；5、螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸；6、引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；7.引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）