

# 钢管使用水性木纹漆的优势

产品名称	钢管使用水性木纹漆的优势
公司名称	廊坊铭尼防腐材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇二姑院村（距廊泊路600米）（注册地址）
联系电话	13833675948 13833675948

## 产品详情

水性木纹漆相比溶剂型木纹油漆的优势

1

安全优势：

涂料行业一直以来属于危险化学品的范畴，无论生产企业还是涂料施工单位，从来都是安全警钟长鸣，一旦发生事故，就会造成人员伤亡、财产损失。其中大的风险在于挥发性有机物的易燃易爆。

特别是在烤漆、浸漆的行业，对于水性木纹漆的需求很明显。某品牌推出的水性散热器内壁漆大受欢迎，正是因为这个行业烘烤温度高，使用溶剂型油漆有炸炉的风险。

2

环保优势：

木纹油漆施工已经被认定为雾霾的主要因素之一。北京、深圳等地对于油漆的施工有着严格的限制。特别是露天的无防护施工大都被禁止。对于需要涂漆的钢构件，只能选用水性漆。

3

健康优势：

挥发性有机物大都是有毒性的物质，可引起呼吸道、皮肤的刺激性损伤，部分品种还被证明有致癌、致畸性。而水性木纹漆的挥发成分为水。没什么毒害。

4

成本优势：

油漆的溶剂，便宜的也要四五千一吨。这部分替换成水，可能就是四五块一吨。随着水性漆的普及，水性树脂漆的成本优势必然体现出来。

水性木纹漆施工方法

1、基层处理。比如钢架要做防锈处理，并打磨表面铁渣;实木板要用原子灰填补裂缝等。

刷木纹底漆。先需要调好木纹底漆的颜色，刷一遍木纹底漆;如有漏底的，可以在先刷遍干燥后在刷第二遍。这里可用工具有：刷子、滚筒、木纹底漆喷枪。

刷木纹面漆，用木纹工具做木纹效果。刷木纹面漆要在木纹底漆干燥之后，可以根据需要用专用的水性色浆适当调木纹面漆的颜色。

罩面漆。在木纹面漆干燥后根据需要做不同的罩面处理。

温度注意事项：施工条件：环境温度为5~40℃，相对湿度小于85%，恶劣天气应停止施工。

施工注意事项

：底漆表干需要2小时，实干需要12小时，待底漆干后上面漆。普通钢管一定要做防锈处理，镀锌管只需要处理焊接口防锈；确保基面牢固、无空壳、清洁、干燥，基面线条平整垂直。理论用量：根据具体施工效果的不同而定，一般平均为0.5-0.8公斤/平方米。