

便携式超声波热量表(手持便携式冷热量表)

产品名称	便携式超声波热量表(手持便携式冷热量表)
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	4860.00/套
规格参数	供电方式:3.6v 产地:江苏金湖 口径大小:DN15-DN6000
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

便携式超声波热量表(手持便携式冷热计量表)便携式超声波热量表热计量表，适用于各种工业化生产现场中液体流量的线上校正和安全检查测量。具有方便使用、测量精度高、一致性好、可立即打印输出、电池供电时间长、能够实现热值测量等特点，被广泛运用于化工机械设备、冶金行业、电力安装工程、生活用水、水利水电工程、能源监测等行业。

流量测量精度：优于1.0%

热值测量精度：2%~3%；

重复性：优于0.2%

测量周期：500ms（每秒钟2次，每一个周期搜集128组信息数据）；

工作上开关电源电路：220VAC（标准配备），110VAC（可以选择）

电 池：嵌入镍氢充电电池，充足后能持续工作上24小时)

安装步骤：外敷式拼装，方便使用，方便快捷；

操 作：4×4 2电脑的键盘；带充电指示灯；

显 示：2行中国的汉字同屏显示瞬时流量、流动性速率、累积流量、信号情况等；

信号导出来：安全防护RS485

通讯协议：MODBUS合同书、M-BUS合同书、FUJI扩展合同书，并兼容我国其他生产商同行业的通讯协议；

导出打印出：嵌入热敏电阻器一体式打印机，能够实现及时或准时打印出出；

热值功效：PT100外夹式铂热电阻（选配）

其他功能：自诊断，提示各项任务状况有没有问题

体 积：210×200×100mm

重 量：2.5kg

配置

1、主 机：1台

2、传感器：1对

可选配传感器： 标准大中小型传感器S 1型（可以用DN15~100mm/可以用工作温度0~70 ）

标准大中小型传感器M1型：（可以用DN50~700mm/可以用工作温度0~70 ）

标准大中小型传感器L 1型：（可以用DN300~6000mm/可以用工作温度0~70 ）

高温天气大中小型传感器S1H型：（可以用DN15~100mm/可以用工作温度0~160 ）

高温天气大中小型传感器M1H型：（可以用DN50~700mm/可以用工作温度0~160 ）

3、便携式超声波热量表(手持便携式冷热计量表)外敷式温度传感器：1对（选配 热值测量专用）

4、钢 链：1套（外绑式传感器专用）

5、电源线：1条（为网络服务器蓄电池充电用）

6、数据线：1条

7、专用电缆：2条(一条长5米)

8、偶合剂：1瓶

9、打印纸：2卷

10、防护箱：1个（铝型材）