

# 不锈钢闸阀/不锈钢阀门

产品名称	不锈钢闸阀/不锈钢阀门
公司名称	永嘉县科菲流体控制有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州永嘉江北街道东方工业区（325100）
联系电话	86-057767952936/67950637 18969793293

## 产品详情

不锈钢闸阀/不锈钢阀门 Stainless steel gate valve

KFF科菲不锈钢闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸阀流体阻力小，适用的压力、温度范围大，介质流动方向不受限制，密封性能良好。广泛适用于食品、医药、石油、化工、天然气、钢铁、环保、造纸等输送管路中做介质切断或流通

KFF科菲不锈钢闸阀工作原理：

转动手轮，通过手轮与阀杆的螺纹的进、退，提升或下降与阀杆连接的闸板，达到开启和关闭的作用。

KFF科菲不锈钢闸阀具有的优点：1、不锈钢闸阀流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。2、不锈钢闸阀开闭较省力。3、介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。4、不锈钢闸阀形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

KFF科菲不锈钢闸阀结构特点：

- 1、阀体阀盖连接方式可根据工况压力选择（栓接阀盖BB，体盖焊接BW，自压密封式阀盖PS）。
- 2、弹簧加载填料冲击系统（有特别要求此项可选）。
- 3、闸板设计形式（NPS 2in（DN50）可采用刚性闸板；NPS 2in（DN50）可采用弹性性闸板）。
- 4、可靠的倒密封设计。5、阀座设计（可根据客户要求做分离式螺纹旋入式阀座）。
- 6、旁通阀设计结构：带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- 7、加长杆设计（具体可根据低温情况加长阀杆，保护填料，更好达到密封效果）。

KFF科菲不锈钢闸阀应用范围：闸阀广泛适用于国内钢铁厂、石油、化工、煤气、锅炉、造纸、纺织、医药、食品、船舶、供排水、能源、多晶硅、电力等行业工业管道。

KFF科菲不锈钢闸阀主要参数：阀门型号：Z41W/H/Y,Z11，Z61，Z45，Z541，Z641，Z941等

阀体材质:304,316,321，CF8,CF8M,CF3,CF3M，CF8C，0cr18ni9Ti及双相不锈钢等

尺寸范围:DN10-DN1000(3/8"-40")等 压力范围:1.0-32.0Mpa(150-2500lb)等 耐温范围:-196 t 540

设计标准：国标GB，美标ANSI,德标DIN,日标JIS等

连接方式：突面RF，凸面，凹面，RTJ,FF,BW,SW,NPT等

可选驱动方式：手动，齿轮(5)，气动(6)，电动(9)等

KFF科菲不锈钢闸阀系列产品（KFF科菲不锈钢闸阀关键字）；Z41W不锈钢闸阀，不锈钢闸门，不锈钢楔式闸阀，Z941W电动不锈钢闸阀，Z641气动不锈钢闸阀，Z541伞齿轮传动不锈钢闸阀，不锈钢法兰闸阀，Z11不锈钢内螺纹闸阀，Z61不锈钢对焊闸阀，Z61不锈钢承插焊闸阀，美标不锈钢闸阀，国标不锈钢闸阀，德标不锈钢闸阀，日标不锈钢闸阀，双相不锈钢闸阀，耐酸耐腐蚀不锈钢闸阀，明杆升降式不锈钢闸阀，Z45暗杆不锈钢闸阀等

KFF科菲不锈钢闸阀其他说明：此系列不锈钢闸阀可根据客户要求进行特别定制，预了解该不锈钢闸阀详细连接尺寸等，欢迎来电咨询科菲流体公司。