

台山混纺地毯燃烧性能第三方检测

产品名称	台山混纺地毯燃烧性能第三方检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	150.00/个
规格参数	检测参数:燃烧性能检测中心 检测范围:建筑材料 公司名称:佛山华谨
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

台山混纺地毯燃烧性能第三方检测 燃烧性能等级可以检测吗?华谨实验室提供燃烧性能测试服务,实验室是,提供燃烧性能测试服务,7-10个工作日出具燃烧性能测试报告。华谨高新技术企业,检测,实验室仪器先进,科研团队强大,一直秉着研发贡献精神服务客户,为客户提供科学的实验方案和强大的技术支持,52级实验室分支,支持上门取样/寄样检测服务。为什么还会有C、D、E等级别呢?

其实,这是两种分级方法,具体情况还要从GB

8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的发展史说起。自1988年标准GB

8624首次发布后,1997年对其进行了次修订,参照西德标准DIN 4102-1:1981《建筑材料和构件的火灾特性部分:建筑材料燃烧性能分级的要求和试验》,将燃烧性能分为A(匀质材料,复合(夹芯)材料)、B1、B2、和B3四级。而在2006年的第二次修订中,参照欧盟标准委员会制定的EN

13501-1:2002《建筑制品和构件的火灾分级 第1部分:采用对火反应试验数据的分级》,将燃烧性能分为A1、A2、B、C、D、E和F七个等级,这也是次在国内出现燃烧性能的七级划分。之后,2012年又进行了第三次修订,明确了建筑材料及制品燃烧性能的基本分级仍然采用A、B1、B2、B3四个等级。与之前不同的是,这次修订建立了与欧盟标准A1、A2、B、C、D、E和F分级的对应关系,并且采用了欧盟标准EN 13501-1:2007的分级判据,这就使得两种分级方法并存。各种产品燃烧检测项目及对应标准如下:

岩棉板 1、燃烧性能:不燃性 2、燃烧性能:燃烧总热值 挤塑板 1、燃烧性能:燃烧性能等级

2、燃烧性能:可燃性试验 3、燃烧性能:单体燃烧试验 聚氨酯泡沫板 1、导热系数(平均温度25)

2、燃烧性能 防水板 1、燃烧性能:燃烧性能等级 2、燃烧性能:产烟特性等级

3、燃烧性能“燃烧滴落物/微粒等级 声屏障 1、防火性能 2、防火性能:不燃性 3、防火性能燃烧热值

台山混纺地毯燃烧性能第三方检测 台山混纺地毯燃烧性能第三方检测

[鼎湖硅酸钙板燃烧性能检测公司](#)