

PTC保护继电器 温度 minilec

产品名称	PTC保护继电器 温度 minilec
公司名称	上海坤友机电设备有限公司
价格	864.00/台
规格参数	应用范围:温度 品牌:minilec 产品系列:PTC保护继电器
公司地址	上海市金山区兴塔镇兴福利路168弄38号3厅6室
联系电话	021-63800920 02166319368

产品详情

应用范围	温度	品牌	minilec
产品系列	PTC保护继电器	型号	WTRD1(380)
触点形式	一开一闭	额定电压	AC380 (V)
电流性质	交流	外形尺寸	小型
触点负载	230V5A	防护特征	敞开式

本产品针对传感器是ptc的电机进行温度保护。可以用在一个或者3个ptc的应用中。选用继电器时不用考虑ptc的温度。继电器本身是感应ptc阻值的变化来进行保护的。本产品的电压可以自行选择，有直流 24v 还有交流220v和380v两种规格。本产品质量稳定

国内销量很大，订货前请预先确认有没有库存。本产品已经获得美国船级社认证。可以放心使用。

具体参数如下：

型号及名称	wtr d1
	绕组保护继电器 (ptc热敏继电器)
供电电压	48/110/220-240/380-415/440vac/
辅助	24vdc ± 10%
输出触点	1co
跳闸设置	
热敏传感器健康性	40ohm-4k ohm
热敏传感器跳闸	4.1kohm-5.5k ohm
热敏传感器开启	5.6k ohm&以上

重置	1/3 ptc为1.5k ohm-1.8k ohm
	6/9ptc为2.2 k ohm-2.8k ohm
跳闸时间延迟	少于2秒
重置模式	自动/人工（可选）
尺寸（mm）	
外形尺寸（长宽直径）	76x30.5x117.5
指南针尺寸（长宽）	68mm中央对中央
重量	300克