

和平实木地板燃烧性能检测单位

产品名称	和平实木地板燃烧性能检测单位
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	150.00/个
规格参数	检测参数:燃烧性能检测中心 检测范围:建筑材料 公司名称:佛山华谨
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

和平实木地板燃烧性能检测单位 燃烧性能等级可以检测吗?华谨实验室提供燃烧性能测试服务,实验室是,提供燃烧性能测试服务,7-10个工作日出具燃烧性能测试报告。华谨高新技术企业,检测,实验室仪器先进,科研团队强大,一直秉着研发贡献精神服务客户,为客户提供科学的实验方案和强大的技术支持,52级实验室分支,支持上门取样/寄样检测服务。

按照相关国家标准对建筑构配件进行耐火性能检测,按照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》进行A类不燃材料,B1类难燃材料,B2类可燃材料分类标准进行检测判定其燃烧等级。按照GB50222-95(2001年修订版)

《建筑内部装修设计防火规范》进行A(不燃性)、B1(难燃性)、B2(可燃性)消防验收检验。

检测范围包括:建筑防火材料:防火板、阻燃织物、阻燃纸等。

室内装修材料:壁纸、壁布、窗帘、织物、装饰板、铺地材料、吊顶隔断材料、电线电缆材料等。建筑材料燃烧性能分级:建筑材料燃烧性能主要用于评价材料在特定环境下的阻燃性能,分为不燃材料,B1级难燃材料,B2级可燃材料。常见防火阻燃检测材料有哪些?

塑料制品:模塑板、挤塑板、聚氨酯板、酚醛板、橡塑制品(板/管)、预制直埋保温管等

风管制品:铝箔聚氨酯复合风管、铝箔酚醛复合风管、铝箔玻璃棉复合风管、玻镁风管等

矿棉制品:玻璃棉(棉/板/管/毡)、岩棉矿渣棉(棉/板/管/毡)、硅酸铝棉(棉/板/管/毡)、无机喷涂棉等

无机材料:泡沫玻璃、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠等 有机材料:软木板、泡沫塑料

保温砂浆:胶粉聚苯颗粒浆料、无机保温砂浆、硅酸盐绝热涂料、粘结剂、抹面砂浆等

配套产品:网格布、钢丝网、锚栓、界面剂等 和平实木地板燃烧性能检测单位

和平实木地板燃烧性能检测单位

[始兴夹芯板燃烧性能检测中心](#)