醇酸调和漆规格15公斤一桶各色价格行情

产品名称	醇酸调和漆规格15公斤一桶各色价格行情
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

产品组成

该产品是由同醇酸树脂、颜料、体质颜料、催干剂以及溶剂等加工而成的，色泽较好，可用作室外面漆。

产品特性

漆膜丰满，具有较好的光泽和机械强度，在常温下自然干燥。

漆膜坚固，有较好的附着力和室外耐久性，性能优于一般调和漆，可用作室外面漆。

主要用途

适用于室内外一般金属、木质构件以及干燥的建筑物表面，起保护和装饰作用。

施工参考

1、使用前必须将漆搅匀，如发现粗粒、结皮应过滤。

2、用X-6醇酸稀释剂调整施工粘度。

3、刷涂、空气喷涂均可。

4、底材应清理干净，无浮灰，油污，蜡质等，如果底漆或底材太光滑须用细砂纸打磨均匀。

5、如果涂刷两遍，可在遍表干后实干前或完全干透后用120目砂纸打磨均匀方可涂刷。

6、剩余的油漆应以少量稀释剂覆盖，并及时封口，防止结皮。

运输贮存

1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。

2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。