

环氧树脂防腐漆耐酸碱型一桶也是批发价格

产品名称	环氧树脂防腐漆耐酸碱型一桶也是批发价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

组成:由环氧树脂、耐晒性颜料、填料、分散剂、混合溶剂以及固化剂配制而成，分甲乙双组份包装。

性能:该漆是一种防腐性能较高的面层漆料。可长期暴露在大气中，具有较好的化学稳定性，耐热性、耐潮性、耐油性和耐老化性能。

用途:可用在环氧富锌底漆及环氧云漆二道底漆上，也可用在环氧带锈底漆上，作为防腐蚀面漆，也可作高性能涂料面漆。

颜色:白色、灰色、浅绿色、桔黄色及各色

配比:甲组份(漆料) 乙组份(固化剂)=20:5(重量比) 稀释剂:H型环氧专用稀释剂
熟化时间:23±2 0.5-1小时

适用期:23±2 8小时 **涂装间隔:**23±2 1-3天

理论用量:260g/m² **湿膜厚度:**190um **干膜厚度:**120um

建议涂装道数 无空气喷涂1-2道，刷涂、滚涂2-4道

干燥时间 23±2 表干2小时，实干24小时 **贮存期** 12个月

注意事项1、温度低于5 时，不宜使用。2、温度低于5 时时，后道涂装与前道涂装间隔时间不超过24小时，为保证漆膜层次间的附着力，好在前道涂料表干时进行第二次涂。

山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列(水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆)，醇酸漆

系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），环氧漆系列（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、环氧树脂面漆、环氧地坪漆、环氧煤沥青漆、环氧锌黄底漆、环氧酚醛漆），丙烯酸系列（丙烯酸底漆、丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，马路划线漆，烟囱航标漆，冷喷锌；另有醇酸树脂、丙烯酸树脂、水性树脂、油漆复合催干剂、水漆复合催干剂等产品，品种多，应用范围广，多色可选，可来样定制调色，生产经验丰富，产品保质保量。