

# 304不锈钢深井泵 海水提升 河道排水 三相 水浸式 高压离心泵

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 304不锈钢深井泵 海水提升 河道排水 三相 水浸式 高压离心泵 |
| 公司名称 | 天津奥特泵业有限责任公司                     |
| 价格   | 24500.00/台                       |
| 规格参数 | 品牌:津奥特<br>型号:QH<br>驱动方式:电动       |
| 公司地址 | 中国 天津 天津 津南区 双桥河工业园欣旺路2号         |
| 联系电话 | 86 022 60956007 15620568662      |

## 产品详情

304不锈钢深井泵是天津奥特泵业有限责任公司的一款主营产品，可用于海水提升、河道排水使用，是一款三相电压、水浸式、高压离心泵。津奥特位于天津市津南区，成立于2004年，注册资本五千多万元，占地面积一万多平，是一家生产大流量不锈钢海水泵的厂商，我司大流量不锈钢海水泵供应。

### 一、304不锈钢深井泵适用范围：

304不锈钢深井泵适用于海上平台的消防、设备散热，海水变淡，也可以作为临海地区地源热泵空调升温之用，一切海水提升之用，滨海广场喷泉景观，海水养殖等用途，该设备噪音低，效率高节约电能。

### 二、304不锈钢深井泵技术参数：

304不锈钢深井泵机组外径见参数表，出水口径200mm（8"）。固定螺栓数量为：12条，型号为16×60（8.8级），螺栓距离256mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备与机组出水口一致的配对法兰一片（外径282mm内径220mm厚度20mm）由用户自己现场焊好接泵短管。

### 三、304不锈钢深井泵允许介质范围：

1：各种海水，碱性腐蚀的水，无杂质清水，冷冻水/冷至水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下水，引用水，矿泉水等。

2：304不锈钢深井泵允许工作水温范围+5至+25

3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

4：PH值（酸碱度）7.9-8.6

5：机组需要完全浸没水中工作。

#### 四、304不锈钢深井泵电机参数：

304不锈钢深井泵的潜水电机内充满洁净的清水（淡水）作为润滑剂，还可以起到向外界导热的作用，但是使用前需要给电机腔内注满洁净的清水（淡水），（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。

304不锈钢深井泵电机防护等级：8

#### 五、304不锈钢深井泵电源：

380V/50HZ660V/50HZ如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。

#### 六、304不锈钢深井泵材质：

叶轮：锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵壳：锡青铜（可以铸造各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵轴：不锈钢316L.过滤网：316L。连接螺栓：316。出水口法兰：316

电机上下导轴承座：316。中间部分：316。电机轴：316

电机密封：橡胶密封O形环；机器密封，电机膨胀调节囊橡胶材质。

#### 七、304不锈钢深井泵供货范围：

304不锈钢深井泵供应：潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），内置单向逆止阀，出水口配对法兰一片，16×60（8.8级）螺栓12条，使用维护说明书1份，合格证1份，装箱单1份，外包装。

津奥特生产304不锈钢深井泵，水浸式海水提升泵，期待您的来电