

XGQ-100工业洗脱机 洗衣店设备 洗涤机械

产品名称	XGQ-100工业洗脱机 洗衣店设备 洗涤机械
公司名称	扬州市力净洗涤机械制造有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	扬州市江都区浦头镇汉东村一组
联系电话	0514 - 86410949 15262272788

产品详情

全自动洗脱两用机作为实用的工业水洗机被广泛应用于洗涤行业的各个领域，如宾馆、酒店、医院、学校、水洗厂、印染厂、工矿企业洗衣房。广大客户在实际使用过程中不知道如何正确地编辑洗涤程序，我来为大家介绍全自动洗脱两用机标准洗涤程序如何设置。

全自动洗脱两用机标准洗涤程序

- 一、预洗：按“冷水”键、“洗涤”键各一次，洗涤选择标准洗；液位选择高水位；洗涤时间选择2分钟。
- 二、排水：按“排水”键一次，时间选择50秒。
- 三、主洗前加水：按“热水”键、“皂液杯1”键各一次，液位选择低水位；时间0秒。
- 四、主洗：按“加热”键一次，洗涤选择标准洗；液位选择低水位；温度选择66°；时间选择15分钟。
- 五、排水：按“排水”键一次，时间选择50秒。
- 六、冲洗：按“热水”键一次，洗涤选择标准洗；液位选择低水位；时间选择2分钟。
- 七、排水：按“排水”键一次，时间选择50秒。
- 八、漂洗前加水：按“热水”键、“皂液杯3”键各一次，液位选择低水位；时间为0。
- 九、漂洗：按“加热”键一次，液位选择低水位；温度选择63°；时间选择10分钟。
- 十、排水：按“排水”键一次，时间选择50秒。
- 十一、漂洗：按“冷水”键、“热水”键各一次，液位选择高水位；时间选择2分钟。

十二、排水：按“排水”键一次，时间选择50秒。

十三、漂洗：按“冷水”键一次，液位选择高水位；洗涤选择标准洗；时间选择2分钟。

十四、排水：按“排水”键一次，时间选择50秒。

十五、漂洗：按“冷水”键一次，液位选择高水位；洗涤选择标准洗；时间选择2分钟。

十六、排水：按“排水”键一次，时间选择50秒。

十七、加料：按“冷水”键、“皂液杯2”键各一次，液位选择低水位；洗涤选择标准洗；时间选择30秒。

十八、漂洗：按“冷水”键一次，液位选择低水位；时间选择5分钟。

十九、高脱：按“高脱”键一次，选择“高脱1”，时间选择5分钟。

洗涤设备