

12寸 ESP油浸式电潜泵 盐卤水 3000米高扬程 电动 离心式 高压

产品名称	12寸 ESP油浸式电潜泵 盐卤水 3000米高扬程 电动 离心式 高压
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	32560.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:ESP 驱动方式:电动
公司地址	中国 天津 天津 津南区 双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	86 022 60956007 15620568662

产品详情

ESP油浸式电潜泵是天津奥特泵业厂家生产一种泵型，该设备外径为小直径，安装形式为立式型，可用于抽卤水、潜没深井、大型油田等地适用，设备具有高扬程、大流量、不锈钢等特征。

ESP油浸式电潜泵装置组成：

ESP油浸式电潜泵是指潜油多级离心泵。

ESP油浸式电潜泵包括潜油电动机、潜油电动机保护器（简称为保护器）、潜油电泵油气分离器（简称为分离器）和潜油泵。

1-油管；2-泄油阀；3-电缆；4-单向阀；5-电缆卡子；6-电缆护罩；7-潜油泵；8-分离器；9-保护器；10-潜油电动机

潜油电动机：

ESP油浸式电潜泵配套潜油电机位于管柱，它的作用是将电能转换为机械能，通过电动机轴输出，为潜油泵提供动力。它的工作原理与地面普通三相异步电动机相同，但由于工作环境不同，在结构上就突出了“潜油悬挂式”的特点。

ESP油浸式电潜泵使用条件：

1、ESP油浸式电潜泵额定频率为50赫芝，额定电压为380+5%伏的三相交流电源。

2、水泵进水口在动水位1米以下，但潜水深度不得超过静水位以下70米，电机下端距井底水深至少在1米以上。

3、水温一般不得20OC。

4、ESP油浸式电潜泵水质要求：

(1) 水中含砂量不大于0.01% (重量比) ；

(2) PH值在6.5~8.5范围 ；

(3) 氯离子含量不大于400毫克/升

5、要求井正直、进壁光滑，不得有蟊管错开。

ESP油浸式电潜泵具有大流量调节范围：日产量在几十桶到上千桶不等，含镍铸铁。不锈钢材料制作。对于油性介质、化学物质等均有良好的适应能力。