

# AT350QJ350-192/6深井潜水泵 深水井抽水 水库取水 河道排水 垂直安装

产品名称	AT350QJ350-192/6深井潜水泵 深水井抽水 水库取水 河道排水 垂直安装
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	18800.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJ 驱动方式:电动
公司地址	中国 天津 天津 津南区 双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	86 022 60956007 15620568662

## 产品详情

AT350QJ350-192/6是津奥特生产供应的一款泵组深井潜水泵，又叫深井取水提升泵，可用于深水井抽水、水库取水、河道排水环境等使用，可垂直安装，满足您工况的使用需求。

型号说明：

从左到右，AT是津奥特企业标志；350是安装所需要的小井口直径（mm）；QJ：潜水井用的意思；350：泵的流量m<sup>3</sup>/h；192：深井潜水泵的扬程m；/6：6级叶轮串联。

350QJ深井潜水泵适用范围：

适用与农田灌溉，花园浇水，喷泉景观，雨水回收利用系统，矿山排水、抢险，城市供水，企事业单位提起地下水源之用。该设备噪音低，节约电能。

350QJ深井潜水泵技术参数：

出水口法兰直径200mm。固定螺栓数量为：12条，型号为16×60（8.8级），螺栓中心距离256mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片（外径282mm内径220mm厚度20mm）由用户自己现场焊接接泵短管。

350QJ深井潜水泵允许介质范围

1：无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。

2：允许工作水温范围+5至+25

3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

4：PH值（酸碱度）6.5-8.5

5：硫化氢的含量不大于1.5mg/L

6:氯离子的含量不大于400mg/L

7:机组完全浸没水中工作。

350QJ深井潜水泵电机参数

潜水电机为清水润滑，使用前给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。

电机防护等级：IPX8

电机绝缘等级：F级绝缘

350QJ深井潜水泵电源：

380V/50HZ660V/50HZ如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。

350QJ深井潜水泵材料：

叶轮：铸铁HT200,或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵壳：铸铁HT200,或不锈钢如：2Gr13.304

泵轴：冷拉钢镀铬，或不锈钢2Gr13（1050 调质处理，加强扭矩）

电机密封：橡胶密封O形环；机器密封.

电机膨胀调节囊橡胶材质。

350QJ深井潜水泵设备优点：

1、在工厂的精心组装了现场迅速可靠的安装

2、采用多级叶轮，噪音极小

3、内装的止回阀防治水锤冲击。

4、单级扬程高，可降低整个机组的高度增加运转的稳定性，泵轴直径为 50mm增加了泵轴的抗扭性能。轴瓦采用橡胶材料制成更加耐磨，并配有进口材料制成的硬质轴瓦。

350QJ深井潜水泵供货范围：

潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），内置单向逆止阀，出水口配对法兰一片，16×60（8.8级）螺栓12条,使用维护说明书1份，合格证1份装箱单1份，外包装。

