

CR45-2-2苏州格兰富水泵机械密封

产品名称	CR45-2-2苏州格兰富水泵机械密封
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:格兰富 型号:CR45-2-2 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

CR10-2 , CR10-3 , CR10-4 , CR10-5 , CR10-6 , CR10-7 , CR10-8 ,

CR10-9 , CR10-10 , CR10-12 , CR10-13 , CR10-14 , CR10-16 , CR10-18 , CR10-20,CR10-22

CR15-1 , CR15-2 , CR15-3 , CR15-4 , CR15-5 , CR15-6 , CR15-7 ,

CR15-8 , CR15-9 , CR15-10 , CR15-12 , CR15-14 , CR15-17

CR20-1 , CR20-2 , CR20-3 , CR20-4 , CR20-5 , CR20-6 , CR20-7 ,

CR20-8 , CR20-10 , CR20-12 , CR20-14 , CR20-17

CR45-1-1 , CR45-1 , CR45-2-2 , CR45-2 , CR45-3-2 , CR45-3 ,

CR45-4-2 , CR45-4 , CR45-5-2 , CR45-5 , CR45-6-2 , CR45-6 ,

CR45-7-2 , CR45-7 , CR45-8-2,CR45-8 , CR45-9-2 , CR45-9 , CR45-10-2 ,

CR45-10 , CR45-11-2 , CR45-11 , CR45-12-2 , CR45-12 , CR45-13-2

扬程H: 330 m 流量Q: 120 m³/h 系统承压: 33 bar

泵送液体温度范围: - 40 ° C ~ +180 ° C

轴封HQQE:温度范围-40 ° C至+120 ° C 轴封HQQV : -20 ° C至+90 ° C

在选择轴封时，必须考虑三个主要参数：输送液体类型，液体温度和，压力

产品范围：CR1S，CR1，CR3，CR5，CR10，CR15，CR20，CR32，CR45，CR64，CR90 CR120

管路接口(法兰)：DN25/DN32，DN40，DN50，DN65，DN80，DN100

CR(E),CRI(E)泵形式适用于清洁，无腐蚀性液体 如饮用水，油等等

CRN(E)泵形式适用于工业液体。

泵送液体的密度或运动粘度如果高于水，则会造成较大压降以及液体性能的下降并导致功耗上升。