

金华永康市不锈岗亭-不锈岗亭价格-保安亭供应商

产品名称	金华永康市不锈岗亭-不锈岗亭价格-保安亭供应商
公司名称	永康市新成钢结构工程有限公司
价格	2000.00/坐
规格参数	新成岗亭:2.0 × 2.5 × 2.4m HAO-1:1.7 × 2.0 × 2.4m 金华永康:1.8 × 1.8 × 2.4m
公司地址	浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云五路10号第一幢三楼（自主申报）（注册地址）
联系电话	18258930635

产品详情

不锈岗亭生产制造材料介绍：

不锈岗亭材质说明：

- 1、墙体：立柱采用80*80*3.0mm SUS304不锈钢立柱，墙体60*40*2.0mm镀锌方管，外墙SUS304不锈钢板1.5mm，10mm厚硅酸钙板，不锈钢或铝合金窗，不锈钢或铝合金门。
- 2、顶架：采用防水铰接工艺，防水性能好,龙骨结构采用80*80*3mm方管，60*40*2.0mm厚方管，SUS304#不锈钢板1.5mm厚，顶部防水部分及隔热层采用10mm厚硅酸钙板，防水卷4mm厚，pvc板10mm厚，吸顶灯
- 3、底架部分：龙骨结构采用10#槽钢，80*80*3mm方管，60*40*2.0mm方管，SUS304不锈钢板1.5mm，杉木地板20mm，花纹铝地板2mm厚。
- 4、内置：工作台、固定单人床、
- 5、岗亭留有空调及其它电器电源插座，方便使用。
- 6、岗亭厂可根据您的要求设计制造出不同款式的不锈岗亭

岗亭主体骨架采用不锈钢扁通激光切割，焊接、抛光成型，横管不锈钢管整体焊接而成，内封板采用彩钢瓦芯板，外封板用型不锈钢穿孔板压制而成。

2.顶部采用型不锈钢折弯造型焊接而成，上部采用不锈钢管结构焊接，

顶层用防锈镀锌板铺盖焊接，再使用中性、室温固化硅酮耐候胶密封，之后抛光打磨，内部天花板采用豪华防火隔热板。

3.地骨架采用不锈钢管钢架结构焊接而成，上铺防滑镀锌钢板（防潮、防腐、坚固、耐用）。

4.岗亭圆弧处玻璃为8mm热弯玻璃；其它平面为透明玻璃；不锈钢门配不锈钢圆球防盗门锁，既美观又实用、防盗。

5.整个岗亭采焊接缝采用中性胶密封，不漏雨和渗水。

6.岗亭内配电控箱、节能灯、电源插座、暗敷电线、办公台面（不锈钢）、抽屉（不锈钢）、键盘托盘（不锈钢）、空调架。

如何正确使用不锈钢岗亭：

1、安装说明：安装前需要有合适的安装场地(场地尺寸 岗亭尺寸)，使用吊车绑带套住岗亭吊环，将岗亭吊置选好的场地上，需要借用水平尺调整至水平状态，而后岗亭四脚固定片需用 10*120拉爆螺丝固定牢固；即可完成安装。如震动较大需在安装脚下增加减震橡胶垫；

2、门锁使用：岗亭门锁为球形锁，在打开时向右转动锁柄便可；关门时不宜用力过重，以免损坏锁头，应轻推至闭合为止；需要反锁时，按下内部反锁档即可。注：不锈钢岗亭在不使用的情况下好反锁门；

3、窗户使用：岗亭窗户为不锈钢推拉窗，使用时左右轻推至合适位置即可，(注：开启时需按下锁扣，使锁钩和锁扣完全分离方可拉开，万不可在未分离时用力猛拉，以免造成锁头损坏)，在不使用的情况下应锁好推拉窗；

4、工作台与抽屉使用：工作台的表面要经常擦拭以保持清洁，工作台表面的承受压力为50kg，禁止放置超重物体，以免造成工作台损坏或变形。抽拉开启/关闭应轻拉轻推，

需要反锁时，插入锁匙右转即可；

5、维护说明：不锈钢岗亭外观需持续保持清洁，如有雨水或外界侵蚀而产生的脏污，应用中性洗涤剂(如洗洁精等)及时清理干净。岗亭内外部严禁较大较硬物质碰撞或刮划，以免造成岗亭损坏及影响美观。

公司“以诚信为宗旨，以质量为生命，以服务促发展”

的经营理念，坚持“诚信求实、服务社会、信誉至上，顾客的满意就是我们追求。